



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Freiheit für die Hände. Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick für präzise, punktgenaue Erwärmung, ideal für Bastler und Modellbauer. Handlich, griffig und leicht, Hand- und Standgerät in einem, sensationelle Standfestigkeit, mit integriertem LED-Arbeitslicht und inkl. 4 Aufsatz-Düsen. Red Dot Design Award: Der HL Stick wurde für sein Design mit dem Red Dot Product Design Award 2013 ausgezeichnet

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Temperatur | 400 – 500 °C | Funktion, Lebensdauer, Motor | 250 Std |
| Luftmenge | 100 l/min | Funktion, Lebensdauer, Heizung | 250 Std |
| Temperatureinstellung | 2-stufig | Heizelement austauschbar | Nein |
| Einstellung per | Stufenschalter | Temperaturscanner | Nein |
| Programmierungsfunktion | Nein | Feinstaubfilter | Nein |
| Loc-Funktion | Nein | ESD | Nein |
| Resthitzeanzeige | Nein | Düsenaufnahme, Typ | 19 |
| Cool-Funktion | Nein | Kabellänge | 2,2 m |
| Motor, Typ | Bürstenmotor | VPE1, Nettogewicht | 0,594 kg |
| Heizelement | Mikanitheizung | Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Netzanschluss | 220 – 240 V | VPE1, EAN | 4007841004019 |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Ja | Leistung | 350 W |

Zubehör

EAN 4007841 002886

Reduzierdüse 7 mm

EAN 4007841 077358

Reduzierdüse mit Schutzreflektor

Heißluftgebläse

HL Stick

EAN 4007841 004019

Art.-Nr. 004019



Zubehör

EAN 4007841 077556

Reflektordüse 10 mm

EAN 4007841 077655

Reflektordüse 40 mm