

HG 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 008024

Art.-Nr. 008024



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 7,5 m Kabellänge. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	stufenlos
Einstellung per	Drehrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,191 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841008024
Leistung	2200 W

HG 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 008024

Art.-Nr. 008024



Zubehör

EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E