

Heißluftgebläse

HL 1820 S

EAN 4007841 033316

Art.-Nr. 033316

 steinel



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der Allrounder hoch 3. Das dreistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1820 S mit drei Temperaturstufen: 50, 400 und 600°C. Ein echter Allrounder zum Enteisen, Trocknen, Formen, Schrumpfen, Farbe entfernen, Weichlöten und mehr.

Technische Daten

Temperatur	50 – 600 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	100 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	3-stufig	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Stufenschalter	Feinstaubfilter	Nein
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermosicherung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	Thermoschutzabschaltung	Nein
Loc-Funktion	Nein	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Cool-Funktion	Nein	Kabellänge	2,2 m
Motor, Typ	Bürstenmotor	Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
Heizelement	Mikanitheizung	VPE1, Nettogewicht	0,792 kg
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Herstellergarantie	3 Jahre
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	VPE1, EAN	4007841033316
Funktion, Lebensdauer, Motor	600 Std	Leistung	1800 W
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std		

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2024

Seite 1 von 2

Zubehör

EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E