



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Die Master-Klasse. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse 2020 E mit LCD-Display. Profitechnik zum Verformen, Platinen entlöten, Kunststoff verschweißen, Spachtelmasse trocknen, Kabel schrumpfen, Rohre löten und mehr. Von 80° C – 630 °C in 10°C Schritten per Joystick regelbar. Schutz durch Resthitzeanzeige. Lieferung im Kunststoffkoffer inkl. 9 mm Reduzierdüse.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Joystick	Feinstaubfilter	Nein
Temperaturanzeige	LCD-Display	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermoschutzabschaltung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Resthitzeanzeige	Ja	Kabellänge	2,2 m
Cool-Funktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 86 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	3 Jahre
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841352202
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Lieferumfang	inkl. Reduzierdüse
Funktion, Lebensdauer, Motor	600 Std	Leistung	2200 W
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std		

Zubehör

EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 012311	Andrückrolle
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm