

Entwässerungstechnik - für Haus und Grundstück.









Mach's mit Marley.



Die Vorteile

- aus temperaturbeständigem, schlagfestem Kunststoff
- laugen- und säurebeständig
- mit diversen Anschlussmöglichkeiten an gängige Rohrsysteme
- hohe Ablaufleistung
- mit Steckverbindungen leicht und sicher selbst zu verlegen

Alles geregelt – Entwässerungstechnik für jeden Einsatzfall

Sichere Entwässerung für Bad, Balkon, Keller und Hof

Marley bietet ein komplettes System für die Haus- und Grundstücksentwässerung. Mit einem umfangreichen Sortiment an Abläufen, Regensinkkästen, Einlaufschächten und Entwässerungsrinnen können Haus und Bausubstanz vor Wasserschäden geschützt werden.



Abläufe

In verschiedenen Größen und Ausführungen – für die sichere Ableitung von Brauch- und Regenwasser, nicht für den Einbau in Böden von Duschen.



Regensinkkästen

Für den Anschluss von Dachrinnenfallrohren an die Grundleitung, mit Revisionsöffnung für eine schnelle und einfache Reinigung



Einlaufschächte

Die perfekte Lösung zum Sammeln und Ableiten von Oberflächenwasser von gepflasterten Flächen



Entwässerungsrinnen

Mit diversen Anschlussmöglichkeiten für eine sichere Ableitung von Regen- oder Schmutzwasser in die Kanalisation

Abläufe für Haus, Hof und Garten

Marley Abläufe aus temperaturbeständigem, schlagfestem Kunststoff sind laugen- und säurebeständig. Verschiedene Ausführungen für jede Einbausituation: mit senkrechtem oder waagerechtem Anschluss an die Abwasserleitung, mit oder ohne Geruchsverschluss.





Bad-, Boden- und Deckenablauf



 waagerechter Anschluss an HT DN 50 und Zulauf DN 40

mit Geruchsverschluss






EAN-Nr. 4002644... Abfluss-leistung leistung Größe (mm) Rohr-anschluss 067223 1,5 l/s 100 x 100 DN 50

Badablauf, verchromt



- senkrechter Anschluss an HT DN 50
- mit Geruchsverschluss






EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Rohr- anschluss		
067247	0,6 l/s	100 x 100	DN 50		
067230	0.651/s	150 x 150	DN 50		


Badablauf mit seitlichem Anschluss



- besonders flache Bauweise
- waagerechter Anschluss an HT DN 50
- Edelstahlrost als Zubehör EAN-Nr. 067834

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Rohr- anschluss	
067254	0,4 l/s	150 x 150	DN 50	






Balkonablauf



- waagerechter oder senkrechter Anschluss an HT DN 50
- ohne Geruchsverschluss

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Rohranschluss	Einbautiefe (mm)
067322	1,4 l/s	100 x 100	DN 50, waagerecht	115
067339	1,9 l/s	100 x 100	DN 50, senkrecht	170






Haus- und Hofablauf



- senkrechter Anschluss
- mit Geruchsverschluss
- Belastung 1,5 t

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung			Einbautiefe (mm)	Ø Grund- körper (mm)
067407	0,8 l/s	100 x 100	DN 50	95	96
067421	1,6 l/s	198 x 198	DN 75	125	166
067445	1,6 l/s	198 x 198	DN 110	125	166
067438	1,6 l/s	247 x 247	DN 110	125	166






Bodenablauf für Flacheinbau



- besonders flache Bauweise
- senkrechter Anschluss
- mit Geruchsverschluss
- Belastung 1,5 t

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Rohr- anschluss	Einbautiefe (mm)	Ø Grund- körper (mm)
067469	0,8 l/s	150 x 150	DN 50	63	130
067476	1,6 l/s	200 x 200	DN 75	95	166
067483	3,0 l/s	250 x 250	DN 110	95	203





Kellerablauf mit drehbarem Oberteil

150 x 150

150 x 150

DN 75

DN 110





1,14 l/s

1,41 l/s

- mit Geruchsverschluss
- waagerechter Anschluss
- Edelstahlrost als Zubehör EAN-Nr. 067834







067704


067711

Bodenablauf mit drehbarem Oberteil und Zulauf DN 75



- mit Geruchsverschluss
- waagerechter Anschluss
- Zulauf/HT-Rohr DN 75 Spitzende
- Edelstahlrost als Zubehör EAN-Nr. 067834

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Rohr- anschluss	Zulauf
067728	1,14 l/s	150 x 150	DN 75	DN 75
067735	1,41 l/s	150 x 150	DN 110	DN 75





Zubehör



Aufsatz für Kellerabläufe

- Höhe 100 mm
- für den Ausgleich bei verschiedenen Einbauhöhen
- EAN-Nr. 067803



Edelstahlrost für Abläufe


- 150 x150 mm
- EAN-Nr. 067834



Edelstahlrost

- 100 x100 mm
- EAN-Nr. 532639

Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253



- 196 x 268 mm
- Anschluss an HT/KG DN 110
- mit Geruchsverschluss
- PA-I 3363
- EAN-Nr. 067605

- 1. automatisch wirkender Ballverschluss
- 2. manuelle Absperrung
- 3. automatisch schließende Rückstauklappe

Verhindert das Zurückfließen von Abwasser bei Rückstau in der Kanalisation. Der Marley Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss ist ein von der Prüfbehörde genehmigtes Markenerzeugnis, das einer laufenden Güteüberwachung nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253 unterzogen wird.



Zubehör: Aufsatz, Höhe = 100 mm, EAN-Nr. 067612 ■ Prüfrohr für die regelmäßige Funktionsprüfung nach DIN, EAN-Nr. 067643

Regensinkkästen

Mit Marley Regensinkkästen wird das Dachrinnenfallrohr mit der Kanalgrundleitung verbunden. Regensinkkästen sind montagefreundlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Entnahme von Laub und Schmutz. So werden Verstopfungen von Regenwasserleitungen und Sickerschächten verhindert.





RSK 1000



- Anschluss für Fallrohre von
 75 bis 110 mm ø außen
- mit waagerechtem Abgang DN 110
- mit Geruchsverschluss aus PP

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
067964	2,7 l/s	240 x 128	215	grau






RSK 1500



- Anschluss für Fallrohre von 50 bis 125 mm ø außen
- mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110
- mit Laubfangkorb und Geruchsverschluss aus PP

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
532653	4,9 l/s	300 x 166	195	grau
067957	4,9 l/s	300 x 166	195	schwarz







RSK 2000



- inklusive KG-Bogen DN 110-87°
- Anschluss für Fallrohre von 75 bis 110 mm ø außen
- mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110
- mit Geruchsverschluss und Laubfangkorb
- mit Gitterrost für zusätzliche Entwässerung von versiegelten Flächen

EAN-Nr. 4002644	Abfluss- leistung	Größe (mm)	Höhe (mm)	Farbe
067940	1,4 l/s	380 x 157	197	schwarz





Einlaufschächte

Marley Einlaufschächte – die perfekte Lösung zum Sammeln und Ableiten von Oberflächenwasser. Durch universelle Anschlussmöglichkeiten lassen sie sich leicht an Kanalisationsrohre anschließen und schützen dauerhaft vor Gebäudeschäden durch Niederschlagswasser, wie z.B. durch Starkregen.




Schacht mit Boden




 aus PP, leicht, einfacher Einbau, stabil, diverse Rohranschlüsse, gleichzeitig Aufsatz für Schacht

Anwendung: Unterteil/Aufsatz für Schacht oder Hofablauf, Kabelschachtunterteil. Umseitig 4–5 cm betonieren. (Beton C20/25 = 1 Teil Zement/3 Teile Sand)

Farbe: grau RAL 7035





EAN-Nr. 4002644	Größe (mm)	α	c	h	Ød1	Ød ²	Ød ³	Ød ⁴	Ød ⁵
532578	200 x 200	189	161	200	<i>7</i> 5	90	110		
532585	300 x 300	286	253	297	<i>7</i> 5	90	110	125	160



Leicht zu öffnen Kein Auslaufen



Lange Haltbarkeit der Anschlussstücke

Zubehör

Einlaufrost, begehbar für Einlaufschacht

- aus PVC, grau RAL 7035
- passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers

Anwendung: Begehbar, Fahrrad- und Motorradabstellflächen

EAN-Nr. 532530 200 x 200 mm EAN-Nr. 532547 300 x 300 mm



Gussrost, schwarz

Funktion: PKW-befahrbar Klasse B 125 EAN-Nr. 532660 300 x 300 mm



Rahmen für Schachtdeckel

- aus PVC, grau RAL 7035
- für Betonschächte

Funktion: Rahmen für Schachtdeckel bei Verwendung von Betonschächten EAN-Nr. 532493 200 x 200 mm EAN-Nr. 532486 300 x 300 mm



Geruchsverschluss für Schächte mit Schachtdeckel

aus PP, grau RAL 7035

EAN-Nr. 532509 200 x 200 mm EAN-Nr. 532516 300 x 300 mm



Schachtdeckel, begehbar

- aus PVC, grau RAL 7035
- passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers

Anwendung: Begehbar, Fahrrad- und Motorradabstellflächen

EAN-Nr. 532554 200 x 200 mm EAN-Nr. 532561 300 x 300 mm

Entwässerungsrinnen

Die besonders hochwertige und stabile Ausführung macht den Unterschied – die Marley Entwässerungsrinne ist extrem robust, lässt sich leicht und sicher selbst verlegen und bietet mit diversen Anschlussmöglichkeiten eine hohe Flexibilität. Mit ihrer glatten Kunststoffoberfläche leitet die Rinne das Regenwasser von Garagen, Hofeinfahrten und Hauseingängen sicher in die Kanalisation.




Entwässerungsrinne 130 x 1000 mm

- Einfache und schnelle Verlegung in Beton (C20/25 = 1 Teil Zement/3 Teile Sand)
- PKW-befahrbar*, stabil, bruchsicher und schlagfest
- Leichte Bearbeitung (Ablängen mit Säge)
- Hohes Ablaufvolumen, optimale Selbstreinigung
- Resistent gegen Säuren, Laugen, Öle, Fette, Streusalz
- Frost- und hitzebeständig
- Flexibel durch diverse Anschlussmöglichkeiten
- Rohranschluss und Ecklösung vorbereitet







an **OAliaxis** company -



Marley Deutschland GmbH Adolf-Oesterheld-Str. 28 D-31515 Wunstorf Telefon +49.(0)5031.53-0 Telefax +49.(0)5031.53-371







^{*} Bei Einbau nach Verlegeanleitung.