



Produktdatenblatt

Stand: 05.06.2023 | 16:23

ART.-NR. 1136

Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement



Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau 25 mm GK
Beschreibung	Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Mörtelarten	Armierungsputz mineralisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt
GK/Platte	25,0 mm
Norm	EN 14353
Produktlänge	250,0 cm, 300,0 cm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	25 STB / 65 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN