

Leckgassicherung mit Mitteldruckregler und Doppelschlauchleitung



Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGV D34 sind bei dem Gebrauch von mit Flüssiggas betriebenen Verbrauchseinrichtungen **unter Erdgleiche** Leckgassicherungen einzusetzen.

Das heißt bei Arbeiten mit Propangas-Handbrennern, Bitumenkochern etc. sind diese in den Fällen **zwingend** vorgeschrieben.

Durch den Einsatz von Leckgassicherungen werden geringste Leckagen in der Schlauchleitung und Schlauchbeschädigungen erkannt und die Gaszufuhr automatisch abgesperrt.

Technische Daten

Leckgassicherung mit verstellbarem
Sicherheits-Mitteldruckregler 0 – 4 bar, **6 kg/h**

- mit 5 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 22 x 1,5 LH
- mit 10 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 22 x 1,5 LH

Artikel-Nr. 1471 0000
Artikel-Nr. 1470 0000

Leckgassicherung mit verstellbarem
Sicherheits-Mitteldruckregler 0 – 4 bar, **12 kg/h**

- mit 5 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 30 x 1,5 LH
- mit 10 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 30 x 1,5 LH

Artikel-Nr. 1481 0000
Artikel-Nr. 1480 0000

Hinweis: Für St65-Brenner, die Spezialbrenner Super-Turbo und Bully-Brenner sowie mehrflämmige Brenner benötigt man **Leckgassicherungen mit 12 kg/h**, da sonst ein Leistungsverlust auftritt.

Zubehör LSt 120, LS 95 & LSt105

- 5 m HD-Schlauch mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar und SBS **Artikel-Nr. 1513 000**
- 10 m HD-Schlauch mit verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar und SBS **Artikel-Nr. 1514 000**
- verstellbarer Regler (**Bild 1**) 0,5 - 4 bar mit Skaleneinstellung und SBS, Eingang Kombi-Anschluss für 11 und 33 kg Gasflaschen, Ausgang 3/8" lks, max. 12 kg/h Durchsatz **Artikel-Nr. 1550 1000**



Bild 1



Dreh-Schlauchanschluss
Artikel-Nr. 992010202

- **Leckgassicherung**, mit verstellbarem Sicherheits-Mitteldruckregler 0 - 4 bar, **12 kg/h**
 - mit 5 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 30 x 1,5 LH **Artikel-Nr. 1481 0000**
 - mit 10 m Hochdruck-Doppelschlauch, M 30 x 1,5 LH **Artikel-Nr. 1480 0000**