

DUOBAND



➤ Eigenschaften

zweiseitig klebendes, glattes Band (grün-weiß)
Bandoberseite 80 % beschichtet, daher geraten abgelöste Kleberreste nicht in den Lack oder Putz.
Bandunterseite vollflächig beschichtet.
gutes Abreißverhalten, da Zwischeneinlagen aus Papier.
sehr formstabil für kantengenaues Arbeiten. Hohe UV-Beständigkeit; bis 4 Wochen rückstandsfrei ablösbar; 2 Wochen, wenn von innen auf Glas geklebt wird.
verursacht keine Beschädigungen, wie Farbverschiebungen bei Lackierungen von Holzfenster und -türen. Weichmacherfrei!

➤ Anwendungen

Für Innen- und Außen anzuwenden, zur Aufnahme von Großabdeckmasken für großflächige Abdeckungen, sowie Tür- und Fensteröffnungen.
Grüne Seite soll immer nach der Innenseite der Abdeckmaske weisen, damit der klebefreie (weiße) Streifen nach außen weist.
Bei alten und verwitterten Kunststoffflächen (bestimmte PVC-Typen) sowie Nitrolackierungen können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung über 48 Stunden empfohlen; dies gilt auch für porösen Naturstein, sowie Marmor und Granit.

➤ Technische Daten

Art.Nr.	4551
Trägermaterial	Weiche PVC-Folie
Dicke	0,20 mm
Klebertyp	Acrylat
Klebekraft auf Stahl	5N/25mm
Reissfestigkeit	68N/25mm
Reissdehnung	10%
Leistungstemperatur	-10° bis +70°
Verarbeitungstemperatur	+5° bis +50°
Abziehen	ab +5°

➤ Wichtig

Klebebänder kühl und trocken lagern. – Dadurch hohe Lebensdauer