

## CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg.

## KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDGEFÜHRTE KREISSÄGEN

- PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.
- Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.
- Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte.
- Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte.
- \*THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
- \*Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
- \*\*Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze



Article Number	4932471303
Bohrungsdurchmesser (mm) 30	
Inhalt	1
Kunststoff	✓
NE-Metalle, Profile, Aluminium	<b>v</b>
sauberer Schnitt	V
Scheiben [mm]	190
Schnittbreite (mm)	2.4
Spanwinkel	-5°
Zähnezahl	54
Zahnform	TF