



Leistungserklärung

Declaration of Performance

Leistungserklärung

Nr. 49SEC0,020,0216041

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

URSA SECO PRO INVERSO

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Siehe Produktetikett

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13859-1:2014

Abdichtungsbahnen- Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dacheindeckungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

URSA SECO PRO INVERSO

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

AVCP System 3

6. Notifizierte Stellen

SHR NL (Kennnummer 1686)

7. Erklärte Leistung:


		Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdurchlässigkeit (S_d)	0,02m±0,015	EN ISO 12572 (C)
Höchstzugkraft längs/ quer (N/ 5cm)	270±45/ 225±45	EN 12311-1
Dehnung längs/ quer (%)	14±5/ 23±7	EN 12311-1
Kaltbiegeverhalten	-40°C	EN 1109
Weiterreißwiderstand längs/ quer (N)	140±35/ 150±35	EN 12310-1
Restwerte nach Alterung EN 1296 und EN 1297		
Höchstzugkraft längs/ quer (%)	90/ 90	EN 12311-1
Dehnung längs/ quer (%)	85/ 85	EN 12311-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 1928 Methode A

NPD= No Performance Determined (keine Leistung festgelegt)

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.
9. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Stefan Grenzhäuser, Geschäftsführer

Leipzig, d. 01.04.2016

.....
(Ort und Datum)



.....
(Unterschrift)



Declaration of Performance

No. 49SEC0,020,0216041

1. Unique identification code of the product type

URSA SECO PRO INVERSO

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of construction product

See label

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer

EN 13859-1:2014

Flexible sheets for water proofing- Part 1: Underlays for discontinuous roofing

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of manufacturer

URSA SECO PRO INVERSO

URSA Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Benz Str. 46-48, 04509 Delitzsch

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

AVCP System 3

6. Notified bodies

SHR NL (Kennnummer 1686)

7. Declared Performance:

Performance		harmonized technical specification
Reaction to fire	euroclass E	EN 13501-1
Water tightness	W1	EN 1928 method A
Water vapour transmission (S_d)	0,02m±0,015	EN ISO 12572
Maximum tensile force longitudinal/ transverse (N/ 5cm)	270±45/ 225±45	EN 12311-1
Elongation at max tensile force longitudinal/ transverse (%)	14±5/ 23±7	EN 12311-1
Flexibility at low temperatures (°C)	-40	EN 1109
Tear propagation resistance longitudinal/ transverse (N)	140±35/ 150±35	EN 12310-1


Artificial Ageing by UV and heat EN 1296 and EN 1297		
Maximum tensile force longitudinal/ transverse (%)	90/ 90	EN 12311-1
Elongation at max tensile force longitudinal/ transverse (%)	85/ 85	EN 12311-1
Water tightness	W1	EN 1928 method A

NPD= No Performance Determined

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
- 9 Signed for and on behalf of the manufacturer by: Stefan Grenzhäuser,
Managing Director

Leipzig, 01.04.2016

(place and date)


(signature)