

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z.B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Mörtelarten	Armierungsputz organisch,Dämmputz,Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz
Putzdicke	1,0 mm
Werkstoff	Aluminium natur
GK/Platte	12,5 mm
Materialdicke	0,35 mm
Produktlänge	250,0 cm, 300,0 cm
Brandverhalten	A1
Verpackungseinheit	50 STB / 200 BUN
Anmerkung	Bitte beachten Sie auch folgende Merkblätter: *Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com *Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de *Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www. gips.de

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG Postfach 1420, D-76554 Gaggenau Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Tel. +49 7225 977 - 0 Fax +49 7225 9 77 - 111 info@protektor.com www.protektor.com

