

## Ausschreibungstext

### Regupol® walkway AK

mit Brandschutzausrüstung als Schutzschicht nach DIN 18195 T.10

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m <sup>2</sup>	<p><b>Regupol® walkway AK mit Brandschutzausrüstung</b> liefern und verlegen.</p> <p>Abmessung: 1.000 x 500 x 30 mm 1.000 x 500 x 43 mit Scheinfuge in der Mitte der Platte</p> <p>Toleranzen: Länge/Breite +/- 1 % Dicke +/- 2 mm</p> <p>Gewicht: ca. 24 kg/m<sup>2</sup> bei 30 mm Stärke ca. 35 kg/m<sup>2</sup> bei 43 mm Stärke</p> <p>Farbe: _____</p> <p>Dieses Produkt gilt gemäß abP (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) als harte Bedachung. Baustoffklasse: B<sub>roof</sub> (t1) nach DIN V ENV 1187 abP Nr. P-2010-B-4365-02, vom 10.11.2010</p>	m <sup>2</sup>	
2.	m <sup>2</sup>	<p><b>Verlegung mit Dübel-Steck-System in verklebter Ausführung</b></p> <p><b>Regupol® Platten</b> sind untereinander durch das dafür vorgesehene Steckdübelssystem zu verbinden. Eine zusätzliche Verklebung der Platten untereinander wird empfohlen. Vielfach wird sich für die Verbindung der Platten ausschließlich durch das Dübelstecksystem entschieden. Dies ist objektspezifisch zu entscheiden.</p>	m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
2.1	m <sup>2</sup>	<b>Verklebung der Platten untereinander</b> Kartuschen-Kleber zur Fixierung der Platten untereinander Verbrauch: 1 Kartusche à 310 ml für 4-5 m <sup>2</sup>  Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.	m <sup>2</sup>	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 062016  
Druckdatum: 01.09.2016



**BSW**

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)  
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109  
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com