

# CE-Kennzeichnung

BRAAS DIVODÄMM MEMBRAN 2 2S

CE

14

## HERSTELLER

BMI Steildach GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
Deutschland  
bmigroup.de

## PRODUKT

Braas Dampfbremse, Unterdeck- und Unterspannbahn  
M2 2016-540443

## HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1: 2014  
EN 13984: 2013  
Luftdichtheitsschicht, Dampfbremse, Unterdeckung  
und Unterspannung für Dachdeckungen

0751

## ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
$s_d$ -Wert	> 2 m
Brandverhalten	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W 1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W 1
Zugfestigkeit längs / quer	300 / 270 ( $\pm$ 30) in N / 50 mm
Zugfestigkeit nach Alterung längs / quer	250 / 220 ( $\pm$ 30) in N / 50 mm
Weiterreißwiderstand längs / quer (Nagelschaft)	200 / 180 ( $\pm$ 30) in N
Kaltbiegeverhalten	-20 °C

**BMI** **BRAAS**

**BMI Steildach GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014  
F +49 6171 61 2300  
E info.de@bmigroup.com

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)