

# CaClue



CaTop

CaVap

CaWrap



## SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM



CaClue ist ein dauerelastischer und lösungsmittelfreier Kleb- und Dichtstoff, zur Herstellung von luft-, wind- und schlagregendichten Anschlüssen von CaPlast Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie für Dampfbremsen. Mit seiner schnellen Aushärtzeit bietet CaClue eine hohe Sicherheit für die zügige Endmontage. Bei Anschlüssen an aufgehendes Mauerwerk oder Durchbrüchen ist eine zusätzliche Sicherung z.B. Lattung zu empfehlen. CaClue haftet hervorragend auf unterschiedlichsten Untergründen und kann auch auf feuchtem Untergrund verarbeitet werden. Der Untergrund muss ausreichend haftfähig, fest, sauber, fett- und ölfrei sein. In jedem Fall, besonders aber auf feuchtem Untergrund, sollte eine Haftprobe durchgeführt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Zur Verarbeitung sind die geltenden Normen, Fachregeln und Verarbeitungshinweise der Firma CaPlast zu beachten.

### EINSATZBEREICHE

Für Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen

Für alle Unterdeckbahnen und Dampfbremsen im Überlappungsbereich

Dachgeschossausbau, Trockenbau, Innenausbau

### VORTEILE

Sehr gute Klebeeigenschaften

Leichtes Handling

Lösungsmittelfrei

Alterungsbeständig

Innen und außen einsetzbar

Auch auf feuchtem Untergrund haftfähig

### TECHNISCHE DATEN

| Klebstoff                    | lösemittelfrei |
|------------------------------|----------------|
| Temperaturbeständigkeit (°C) | - 40 bis + 80  |
| Alterungsbeständigkeit       | Sehr gut       |
| Verarbeitungstemperatur (°C) | + 5 bis + 50   |
| Einfrierbeständigkeit (°C)   | - 15           |
| Härtungszeit (mm)            | 1 - 2 / Tag    |
| Abdichtung nach DIN 4108-7   | ja             |
| Lagerfähigkeit               | 9 Monate       |
| Inhalt Kartusche (ml)        | 310            |