

ChemFlex 35 Cut

Art.-Nr.: 907000 | Kat: III

Beschreibung:

Schnittfester Chemikalien-Schutzhandschuh Typ A aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und HPPE-Faser, 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, lebensmittelgeeignet, leichter Kontakthitzeschutz, Schnittschutz-Level D, AQL 1,5, Schichtstärke: 1,2 mm, Länge: 35 cm



Trägermaterial: 18 Gauge Nylonfeinstrick / HPPE

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum

Größen: 8 - 12

Farbe: grün

VPE: 100 / 1 Paar

EN ISO 21420



2020



0075

EN 388



4X42D

2016 + A1:2018

Mechanische Risiken

- 4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 2 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- D - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Atmungsaktivität |
| <input type="checkbox"/> | Nässeschutz |
| <input type="checkbox"/> | Schnittschutz |
| <input type="checkbox"/> | Feingefühl |
| <input type="checkbox"/> | Trocken Grip |
| <input type="checkbox"/> | Nass/Öl Grip |

EN ISO 374-1



JKLOPT

2016

Chemische Risiken - Typ A

- J - n-Heptan
- K - Natriumhydroxid 40 %
- L - Schwefelsäure 96 %
- O - Ammoniakwasser 25 %
- P - Wasserstoffperoxid 30 %
- T - Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5



2016

EN 407



2020

X1XXXX

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC (NB 0075)

4, rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.:

Jever, 05.12.23

Ort, Datum

Hase
Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 · Fax: 0 44 61 / 92 22 99
email: gloves@hase-safety.com
Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift