Technisches Datenblatt

Stand 15.04.2013

DICHTsys-tem Vlies

Beschreibung

Bei dem DICHTsys-tem Vies handelt es sich um optimierten Materialzusammensetzung aus Polypropylen und Polyester.
Die sehr gute Verarbeitbarkeit erleichtert dem Anwender die Ausbildung der Ecken und Anschlüsse.
Das DICHTsys-tem Vlies ist bei der Verarbeitung von Anschlüssen genause geeignet wie für die Verabeitung auf großen Flächen.

Das DICHTsys-tem Vlies ist speziell auf die Verarbeitung mit den Flüssigkunstoffe von DICHTsys-tem und den original Sealoflex Systemen geeignet.

Basis	Polypropylen / Polyester
Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen	ungeöffnet 36 Monate, Lagerung bei +5 - 32°C
Anwendungstemperatur	+5 - 45°C (Umgebung) +5 - 55°C (Oberfläche)
Gewicht	110 g/ m² +/-
Reissfestigkeit M (in Abrollrichtung / längs)	min. 180 N / 5 cm
Reisfestigkeit CD (in Querrichtung)	min. 300 N / 5 cm
Dehnung MD (in Abrollrichtung / längs)	max. 120%
Dehnung CD (in Querrichtung)	max. 120%
Dicke	0,90 mm +/-
Hülsendurchmesser	70 mm
Liefergrößen	**Rollen mit 100 lfm** Artikel Nr. Breite 1,00m VS001010 Breite 0,50m VS001005 Breite 0,30m VS001003 Breite 0,10m VS001001 **Rollen mit 50 lfm** Artikel Nr. Breite 1,00m VS000510 Breite 0,50m VS000505 Breite 0,30m VS000503 Breite 0,10m VS000501

WICHTIGER HINWEIS:
Bitte immer auf unserer Webseite **www.DICHT-system.de** überprüfen, ob Ihnen das Dokument, das sie gerade lesen, in der neusten Version vorliegt.

Anmerkung:
Die Angaben in diesem technischem Datenblatt wurden aufgrund unserer Erfahrungen, jedoch unverbindlich, erarbeitet. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können. Daher stellen diese keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Diese Daten sind ggf. auf die jeweiligen besonderen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Vielfalt der Möglichkeiten und die Einzelheiten sowie die Kombinationsmöglichkeiten der Produkte können im Rahmen dieses Datenblattes nicht abgehandelt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
Es obliegt dem Anwender, dass er sich über die Eigenschaften der Produkte informiert sowie über die fach- und sachgerechte Verarbeitung. Bitte beachten Sie alle weiteren Werksangaben wie z.B. unsere Oberflächenvorbehandlungstabelle. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ein bestimmtes Ergebnis kann wegen den individuell vorherrschenden Rahmenbedingungen, die unterschiedlich sind, nicht garantiert werden.
Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnis werden ausdrücklich angeraten.

DICHT sys·tem GmbH
Zum Kaisergarten 3a
D-55569 Monzingen
info@DICHT-system.de

DICHT sys·tem GmbH
Postfach 26
55560 Bad Sobernheim
www.DICHT-system.de

Tel.: +49 (0) 67 51 - 85 67 8 85
Fax: +49 (0) 67 51 - 85 67 8 90
Geschäftsführer: Oliver Börkei
USt-IdNr.: De288287778 - HRB 21593

Sparkasse Rhein Nahe Bad Sobernheim
BLZ: 560 501 80 Konto Nr.: 17073479
IBAN: DE43 5605 0180 0017 0734 79
BIC / SWIFT: MALADE51KRE