



## Die neue EU-Bauprodukteverordnung (BauPVO) Information zur Leistungserklärung (DoP - Declaration of Performance)

Mit der verbindlichen Einführung der EU-Bauprodukteverordnung (BauPVO) am 01.07.2013 wird die bisherige EU- Bauprodukterichtlinie (BPR) ersetzt und der Standard für Bauprodukte und deren Prüfung harmonisiert. Die EU-BauPVO stärkt die CE-Kennzeichnung im Zusammenhang mit der Einhaltung aller einschlägigen EU-Rechtsvorschriften und führt die Leistungserklärung (DoP) ein. Mit ihr müssen insbesondere nähere Angaben zu den wesentlichen Merkmalen eines Bauproduktes erfolgen.

Die Leistungserklärungen von URSA sind mittels der DoP-Nr. im Internet abrufbar. Auf Anfrage erhalten Sie die DoP zu den URSA-Produkten schriftlich ausgehändigt.

### Wie erhält man die Leistungserklärung (DoP) zum jeweiligen URSA-Produkt?

Die DoP-Nummer finden Sie auf den Verpackungsetiketten von URSA Produkten (siehe Beispiel). Die DoP-Nummer können Sie über das URSA Kundencenter erfragen (Tel.: +49 (0) 34202 85-199)

URSA GEO		Spannfilz					
<b>SF 35</b>				$\lambda_D [W/(m \cdot K)]$ <b>0,034</b>		24.11.2015	
<small>Deutschland</small> <small>Mineralfaser-Wärmedämmfilz gem. Zulassung Z-23.15-1456</small> <small>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math> 0,035 W/(m·K)</small> <small>Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DAD-ak, DZ, DI, VH, WTR</small> <small>nichtbrennbar-Bauprodukt glimmt nicht</small>		<small>DoP-No.:</small> <b>49GEO34NRN15091</b> <small>http://dop.ursa-insulation.com</small>		<small>Herstellwerk</small> <b>V</b>			
<small>MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF15</small> <small>EN 13162:2012+A1:2015</small>		<small>Euroklasse</small> <b>A1</b>		<small>Stück/VE</small> <b>1</b>		<b>2138494</b>	
<small>Dicke [mm]</small> <b>180</b>	<small>R<sub>D</sub> [m<sup>2</sup> · K/W]</small> <b>5,25</b>	<small>Länge [mm]</small> <b>3200</b>	<small>Breite [mm]</small> <b>1200</b>	<small>m<sup>2</sup>/VE</small> <b>3,840</b>			
<small>URSA Deutschland GmbH, C.-F.-Benz-Str.46-48, D-04509 Delitzsch Hotline: 034202/85199</small>							

URSA XPS D N-III			
<b>2127048</b>		<small>Units</small> <b>2 L L L</b>	
<small>Extruded Polystyrene Boards</small>			
<small>Thickness (ft/in)</small> <b>1 60</b>	<small>Length x Width (mm)</small> <b>1250x600</b>	<small>Surface (m<sup>2</sup>)</small> <b>1,50</b>	
<small>R<sub>D</sub> (ft<sup>2</sup>/h·ft)</small> <b>4,30</b>	<small>λ<sub>D</sub> (ft/lb·ft)</small> <b>0,037</b>	<small>Euroclass</small> <b>E</b>	
<small>URSA Deutschland GmbH</small> <small>Carl-Friedrich-Benz Straße 46-48</small> <small>D-04509 Delitzsch</small>			
<small>DoP No.:</small> <b>49XPSN3015091</b> <small>http://dop.ursa-insulation.com</small>			
<small>EN 13164 : 2012 + A1:2015 ThB</small> <small>XPS-EN 13164-11-DS(10x1200-0,037,0,50)-DLT(2)5-CC(2)1,5(50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD 1</small>			
		<small>BEMESSUNGSWERTE DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT</small> <small>nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.15-1516</small> <small>Anwendung nach DIN 4108-10</small> <small>λ - 0,038 W/m·K</small> <small>Perimeterdämmung Z-23.33-1264</small> <small>Wandbereich λ - 0,043 W/m·K</small> <small>unter Kalkschichten λ - 0,038 W/m·K</small> <small>vertikale Verklebung in druckender Weise und aufsteigendem Sickerwasser λ - 0,043 W/m·K</small> <small>Steckdämmung, Grundungsdaten Z-23.34-1493</small> <small>t<sub>1, Norm</sub> = 300 kPa t<sub>2</sub> = 185 kPa</small> <small>bei Randverklebung (auf druckender Weise) λ - 0,043 W/m·K</small> <small>bei Randverklebung (aufsteigendem Sickerwasser) λ - 0,043 W/m·K</small> <small>Wärmedämmungssystem Umkleehütchen Z-23.31-1262</small> <small>Ausführung typisch λ - 0,040 W/m·K</small> <small>Ausführung belüftet mit wasserabweisender Verklebung λ - 0,038 W/m·K</small>	

Wenn Ihnen die DoP-Nummer vorliegt, folgen Sie bitte den weiteren Schritten

1. Öffnen Sie die Website <http://dop.ursa-insulation.com>
2. Geben Sie die DoP-Nummer vollständig und ohne Leerzeichen (z.B. 49XPSN7013071) in das vorgegebene Feld ein und drücken Sie „Query“.
3. Die Leistungserklärung steht Ihnen im PDF-Format zum Download bereit („öffnen“ oder „speichern“).
4. Nach dem Öffnen wählen Sie die Sprache auf dem Deckblatt im Deckblatt im Dokument. Die gültige Leistungserklärung für das Produkt wird Ihnen angezeigt.

Hintergrundinformationen zur EU-Bauproduktenverordnung finden Sie hier:  
<http://www.ursa.de/de-de/fachhaendler/seiten/leistungserklaerung.aspx>