

DASATOP FIX

Montageleiste zur sicheren Positionierung einer
Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse an der Sparrenflanke



Technische Daten

Stoff		
Material	MDF/ HDF Faserplatte E1 / V20	
Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		braun
Länge		1,00 m
Breite		40 mm
Dicke		3 mm
Gewicht		ca. 90 g/m
Freibewitterung		4 Wochen
Verarbeitungstemperatur		ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit		dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung		kühl und trocken

Anwendung

Die Montageleiste DASATOP FIX vereinfacht den sicheren, eng an den Sparrenflanken anliegenden Einbau einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse, z. B. pro clima DASATOP.

DASATOP FIX hilft, Konvektionstunnel in der Konstruktion zu vermeiden und so eine hohe Bauteilsicherheit zu erreichen.

Die Leiste kann leicht von Hand gekürzt und einfach mit Tackerklammern, Schrauben oder Nägeln an der Sparrenflanke fixiert werden.

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Inhalt	Gewicht
15435	4026639154354	100 cm	4 cm	50 Stück	5 kg

Vorteile

- ✓ Sorgt für enges Anliegen einer Sub-and-Top-Sanierungs-Dampfbremse an der Sparrenflanke
- ✓ Ideale Ergänzung zum pro clima DASATOP-System
- ✓ Leiste von Hand kürzbar
- ✓ Einfach abzulängen und zu montieren
- ✓ Mit Schlagtacker leicht an der Holzkonstruktion zu befestigen

Rahmenbedingungen

Abstand der Befestigungsmittel ca. 15 cm

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

