

FLAVENT® WOHNRAUM BE- UND ENTLÜFTUNG PRODUKTÜBERSICHT

Flavent® einteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125	DN 150
belüftetes Dach	Hart-PVC-Flansch	KF 6040	KF 6050	KF 6060	KF 6070	KF 6080
	Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	KF 6041	KF 6051	KF 6061	KF 6071	KF 6081
	Klemm-Flansch		KF 6052	KF 6062	KF 6072	
		eingeschränkt verlängerbar, manuell trennen, stumpf verkleben	Sanierungs-Lüfter für muffenlose Rohre, eingeschränkt verlängerbar, manuell trennen, stumpf oder mit optionaler Verbindungsmuffe verkleben		uneingeschränkt verlängerbar	

Flavent® Unterteil für zweiteiligen Wohnraum Be- und Entlüfter

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125	DN 150
unbelüftetes Dach	Hart-PVC-Flansch Unterteil*	KF 6500	KF 6510	kein Unterteil notwendig	KF 6520	KF 6570
	Bitumen-Manschette Unterteil* (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	KF 6501	KF 6511	kein Unterteil notwendig	KF 6521	KF 6571

Flavent® Oberrohr- / Dämmpaket-Rohrverlängerungen

		DN 70	DN 100	DN 100	DN 125
Oberrohrverlängerungen (individuell kürzbar)	KF 6806	KF 6807	KF 6807	KF 6808	
	Dämmpaket-Rohrverlängerungen (individuell kürzbar)	KF 6836	KF 6837	KE 8006	KF 6838
		> 194 mm	> 275 mm	> 275 mm	> 235 mm
		KF 6836	KF 6837	KE 8006	KF 6838

Verlängerung notwendig ab Dämmdicke...