


IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

GARTENGESTALTUNG

Gartenspezialfolien





FÜR DIE ANLAGE EINES NATÜRLICHEN UND INDIVIDUELLEN TEICHS

Bei individuellen Wünschen bei der Teichgestaltung empfehlen sich Teichfolien. Sie passen sich jeder Formgebung an, sind besonders langlebig und einfach zu verarbeiten.

TEICHFOLIEN

Seiten 4 und 5



OPTIMALE WUCHSBEDINGUNGEN FÜR PFLANZEN

OWOLEN® SUV Gartenfolien sind universell zur Abdeckung von Gewächshäusern, Beeten und sonstigen Objekten geeignet.

GARTENFOLIEN

Seite 6



KLARSICHT-SCHEIBEN VON DER ROLLE

Das Rollenmaterial ist glasklar, bruchsticher, leicht, biegsam und preisgünstig und somit eine günstige Alternative zu transparentem Plattenmaterial.

NEU OWOKLAR® Rollenware ist nun auch in blau-transparent und grün-transparent erhältlich.

OWOKLAR®

Seite 7



Gartenteiche: EPDM Teichfolie



Zierteiche: OWOLUX® Teichfolie

Frühbeete und Gewächshäuser
sowie Abdeckung von Swimmingpools, Autos, etc.:
OWOLEN® SUV



Frühbeete, Notverglasung, Windschutz: OWOKLAR®



EPDM TEICHFOLIE

AUS EPDM

PRODUKTVORTEILE:

- UMWELTFREUNDLICH**
EPDM Teichfolien sind umweltneutral, und somit auch hervorragend für wassersensible Teichvarianten geeignet.
- NATURGERECHT**
Pflanzen, Fische und andere Lebewesen werden durch die Teichfolie in keiner Weise beeinträchtigt.
- EXTREM ELASTISCH**
EPDM Teichfolien sind durch die hohe Elastizität sehr verlegefreundlich und passen sich somit auch anspruchsvoller Gartengestaltung einfacher an.
- DEHNFÄHIG**
Bis zu 300 % können sich EPDM Teichfolien dehnen. Dadurch passen sie sich problemlos sämtlichen Bodenverhältnissen an und verhindern Dehnungsrisse.
- LANGLEBIG**
EPDM Teichfolien sind äußerst resistent gegen Umwelteinflüsse, wie Sonneneinstrahlung oder Ozonbelastung. Besonders wichtig sind diese Eigenschaften bei sinkenden Wasserständen, bei denen die Folie sichtbar und den Umwelteinflüssen ausgesetzt wird.
- SCHNELLE VERARBEITUNG**
Bei der Verwendung von EPDM Teichfolien kann auf ein Teichvlies ggf. verzichtet werden. Dies spart einen zusätzlichen Arbeitsschritt und somit Zeit.
- SICHER**
Bis zu 9 Meter breite Bahnen können in einem Arbeitsgang ohne Naht verlegt werden. Dies erhöht die Sicherheit vor undichten Stellen und spart zudem Verlegezeit.
- CE KENNZEICHNUNG**
EPDM Teichfolien sind CE zertifiziert.



TECHNISCHE DATEN:

- AUSFÜHRUNGEN:**
Standardrollen
- DICKE:** 1.02 mm
- BREITE:** 1220, 1525, 4260, 6100, 7620 und 9150 mm
- LÄNGE:** 30.5 m
(Zuschnitte auf Anfrage lieferbar)

- MATERIAL:** EPDM

- ZUGFESTIGKEIT:**
≥ 8 Mpa (ISO 527)
- DEHNUNG:**
≥ 300 % (ISO 527)
- SPANNUNGSRISSBILDUNG**
in oberflächenaktivem Medium:
PND | NPD (ASTM D 1434)

- DICHTHEIT** gegen Flüssigkeiten:
PND | NPD (prEN 14150)
- DURCHSTOSSFESTIGKEIT:**
PND | NPD (EN-ISO 12236)
- WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT:**
Pass (EN 12224)
- OXIDATIONSBESTÄNDIGKEIT:**
Pass (EN 14575)

PASSENDES ZUBEHÖR:

- Nahtkleber**, 1l pro Dose für ca. 8 - 10 m Folie
- Nahtklebeband**, Rollen à 30.5 und 7.62 m

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Gartenteiche
- Wasserbecken
- Schwimmteiche
- Bachläufe
- große Teichanlagen
- Seen und Parkanlagen



Legende: ●●●● = beste Wahl,
●●●● = sehr empfehlenswert, ●●●● = empfehlenswert,
●●●● = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert

OWOLUX® TEICHFOLIE

AUS PVC

PRODUKTVORTEILE:

• FLEXIBEL

OWOLUX® Teichfolien aus PVC sind geschmeidig, flexibel und somit vielseitig einsetzbar.

• NATURGERECHT

Pflanzen, Fische und andere Lebewesen werden durch die Teichfolie in keiner Weise beeinträchtigt. OWOLUX® ist regeneratfrei und cadmiumfrei.

• WURZELFEST

OWOLUX® Teichfolien sind wurzelfest und somit auch für Teiche mit Uferbegrünung geeignet.

• SEHR GUTES

PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Durch die vielfältigen Eigenschaften kombiniert mit dem günstigen Preis bietet OWOLUX® dem preisbewussten Käufer eine gute Alternative.

• 10 JAHRE

PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG

bei sachgemäßer Verlegung



TECHNISCHE DATEN:

• MATERIAL: PVC

• AUSFÜHRUNGEN:

Standardrollen oder Zuschnitte bis 500 qm

(Zuschnitte über 500 qm oder Zuschnitte nach Zeichnung auf Anfrage)

• DICKE:

Standardrollen: 0,5, 0,8 oder 1,0 mm

Zuschnitte: 0,5, 1,0 oder 1,5 mm

• BREITE:

Standardrolle: 2, 4, 6 und 8 m

• LÄNGE:

Standardrolle: 20 m

PASSENDES ZUBEHÖR:

- OWOLUX® Teich-Vlies, auf Kern gewickelt, Breite: 2,0 m, Länge: 25 oder 50 m
- OWOLUX® Erdhaftmatte, Format: 2,0 x 30 m
- OWOLUX® Quellschweißmittel, 0,5 l pro Dose 1l für ca. 25 lfm Naht, Sicherheitsdatenblatt beachten
- OWOLUX® Flüssigfolie T, dunkelgrau, ca. 10-15 g/lfm Naht, 2 kg pro Dose

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- kleine Gartenteiche
- Wasserbecken
- Zierteiche
- Bachläufe
- große Teichanlagen



Legende: ● ● ● ● = beste Wahl,

● ● ● = sehr empfehlenswert, ● ● = empfehlenswert,

● = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert



GITTERVERSTÄRKTE GARTENBAUFOLIE

PRODUKTVORTEILE:

• HOCHREISSFEST

OWOLEN® SUV besteht aus einer hochreißfesten, gitterverstärkten PE-Folie. Selbst bei Regen bleibt das Material bruchstark und die Pflanzen geschützt.

• LICHTDURCHLÄSSIG

Für Gewächshäuser oder -Tunnel eignet sich OWOLEN® SUV hervorragend, da es einerseits lichtdurchlässig ist und andererseits durch den Treibhauseffekt die Wärme im Gewächshaus zuverlässig speichert.

• NAGELRAND

Für die sichere Befestigung wird OWOLEN® SUV mit oder ohne Nagelrand geliefert.

• LANGE LEBENSDAUER

durch maximale UV-Stabilisierung

• LEICHT

OWOLEN® SUV-Folien sind leicht und geschmeidig und eignen sich so für filigrane Unterkonstruktionen.

• VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

Durch die vielfältigen Eigenschaften ist OWOLEN® SUV universell einsetzbar.

• GARANTIE

3 Jahre, detaillierte Aussagen siehe www.ottowolff.com/garantien



TECHNISCHE DATEN:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL:
gitterverstärkte LDPE-Folie,
Gittergewebe aus PP | <ul style="list-style-type: none"> • FORMAT:
1.5 x 50 m oder 2.0 m x 50 m
(3.0 x 50 m oder 4.0 x 50 m
auf Anfrage) | <ul style="list-style-type: none"> • LICHTDURCHLÄSSIGKEIT:
80 % |
| <ul style="list-style-type: none"> • AUSFÜHRUNGEN:
ohne Nagelrand
oder mit Nagelrand | <ul style="list-style-type: none"> • GEWICHT:
ca. 300 g/qm | <ul style="list-style-type: none"> • REISSFESTIGKEIT:
500 N/5 cm |
| | <ul style="list-style-type: none"> • NAGELRAND:
5 cm breit | <ul style="list-style-type: none"> • DEHNUNG:
22 % |

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Frühbeete und Gewächshäuser
- Abdeckung von Beeten, Gewächstunnel
- Abdeckung von Swimmingpools, Autos etc.
- Notverglasung



Legende:

● ● ● ● = beste Wahl, ● ● ● = sehr empfehlenswert, ● ● = empfehlenswert, ● = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert



DIE KLARSICHT-SCHEIBE VON DER ROLLE

PRODUKTVORTEILE:

• GLASKLAR UND FARBIG-TRANSPARENT **NEU**

Die farblose OWOKLAR® Rollenware ist glasklar und dadurch auch gut für Notverglasungen einsetzbar. Mit den neuen Ausführungen in blau-transparent und grün-transparent können Sie farbige Akzente setzen.

• BRUCHSICHER

OWOKLAR® lässt sich mit gängigen Werkzeugen einfach bearbeiten. Es ist zudem bruchfest und so auch für Hobbyanwendungen zu empfehlen.

• BIEGSAM UND LEICHT

darum vielseitig für viele Anwendungen geeignet.

• ROBUST

OWOKLAR® ist aus PET und somit widerstandsfähig.

• UV-STABILISIERT

somit auch für den Außeneinsatz, z.B. für Frühbeetabdeckungen, geeignet.

• PREISWERT

OWOKLAR® ist eine sehr preiswerte Alternative, wenn ein transparentes Material gewünscht wird.



TECHNISCHE DATEN:

• MATERIAL:
PET,
glasklar und farbig-transparent

• AUSFÜHRUNGEN:
Rollenware ca. 1.0 mm Dicke

• FORMAT:
glasklar:
1.0 x 30 m oder 1.25 x 30 m,
farbig-transparent:
1.25 x 30 m

• DAUERGEBRAUCHS-
TEMPERATUR:
max. 65 °C

• FARBEN:
glasklar
blau-transparent
grün-transparent

NEU

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

ANWENDUNGEN:

- Frühbeete
- Windschutz
- Notverglasung



Legende:

• • • = beste Wahl, • • • = sehr empfehlenswert, • • = empfehlenswert, • = bedingt empfehlenswert, — = nicht empfehlenswert



IDEEN SIND KUNSTSTOFF.



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke.

Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieaussagen fordern Sie bitte unsere Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE
Ein Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

BERATUNG UND ANGEBOTE ZU DIESEN PRODUKTEN
ERHALTEN SIE BEI:

