

BORNIT®- BORNithene Plus

Nr. 1621/2018

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13969:2007-03; DIN V 20000-202:2007-12

2. Verwendungszweck:

Kaltselbstklebende Bitumendichtungsbahn mit HTPE-Folie
für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser,
Feuchtigkeitssperre (Typ A) und Grundwassersperre (Typ T)

3. Hersteller:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+ Feuchtigkeitssperre für Gebäude einschließlich Grundwassersperre
System 3 bezüglich Brandverhalten

6. Harmonisierten Norm:

EN 13969:2007-3, System 2+:

Notifizierte Stelle: Kiwa GmbH Polymer Institut, Quellenstraße 3, 64539 Flörsheim
Kennnummer: 1119

7. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische Technische Bewertung:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dicke	mm	≥ 1,5	EN 13969:2007-03 DIN-V 20000-202
Wasserdichtheit	kPa	bestanden	

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten		Klasse E	EN 13969:2007-03 DIN-V 20000-202
Geradheit	mm/ 10m	≤ 20	
Zugverhalten	N/50mm	≥ 200	
Dehnverhalten	%	≥ 150	
Kaltbiegeverhalten	°C	≤ - 30	
Weiterreißwiderstand	N	≥100	
Dauerhaftigkeit gegen Alterung		bestanden	

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hinweis: Auf der Online-Version der Leistungserklärung sind die Originalunterschriften aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar. Die Leistungserklärung mit Originalunterschriften können Sie jedoch direkt bei uns anfordern.

F. Metzner
Geschäftsführer

H. Modes
Laborleiter

Zwickau, den 19.04.2018