

BORNIT®- Fugenspachtel

Nr. 1381-1445/2013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 14188-2: 2004: System: Zweikomponenten (M)
Typ: standfest (ns)
Polymerbasis: Polysulfid

2. Verwendungszweck:

Kalt verarbeitbare, spachtelbare Fugendichtmasse für Fugen im Straßenbau, Flugplätzen, Brücken, Parkdecks usw.

3. Hersteller:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. Harmonisierten Norm:

nicht relevant

7. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische Technische Bewertung:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Haft- und Dehnvermögen	Zugmodul bei 100 % Dehnung: bei +23 °C $\geq 0,15$ MPa bei -20 °C $\leq 0,6$ MPa	DIN EN 14188-2: 2004
Haftvermögen	bestanden bei -20 °C $\leq 0,6$ MPa	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserundurchlässigkeit	Zugmodul bei 100 % Dehnung: bei +23 °C $\geq 0,15$ MPa bei -20 °C $\leq 0,6$ MPa kein Versagen bei -20 °C $\leq 0,6$ MPa	DIN EN 14188-2: 2004
Verformungswiderstand	Rückstellvermögen ≥ 70 % Volumenverlust ≤ 5 %	
Dauerhaftigkeit der Wasserundurchlässigkeit bei Angriff durch Chemikalien	bestanden	
Dauerhaftigkeit aller mandatierten Eigenschaften gegen Alterung	Änderung des Zugmoduls bei 100% Dehnung: $\leq \pm 20$ %	
Widerstand gegen Flammen	bestanden	

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hinweis: Auf der Online-Version der Leistungserklärung sind die Originalunterschriften aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar. Die Leistungserklärung mit Originalunterschriften können Sie jedoch direkt bei uns anfordern.

F. Metzner
Geschäftsführer

H. Modes
Laborleiter

Zwickau, den 26.06.2013