

BORNIT®-Profidicht 1K Fix

Nr. 10404/2016

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15814:2011 + A2:2014, PMB – CB2 – W2A – C2A

2. Verwendungszweck:

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, PMB-CB2-W2A-C2A

3. Hersteller:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

6. Harmonisierten Norm:

EN 15814:2011 + A2:2014, System 3
Brandverhalten EN 13501-1, System 3

Notifizierte Stelle: tute for Testing and Certification, 76302 Zlin, Tschechische Republik, Kennnummer: 1023
MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte, Kennnummer 0432

7. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische Technische Bewertung:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	Klasse W2A	EN 15814:2011 + A2:2014
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse CB2	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Beständigkeit gegen Wasser	Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage	EN 15814:2011 + A2:2014
Biugsamkeit bei niedrigen Temperaturen	keine Risse	
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	kein Abrutschen und Ablaufen	
Brandverhalten	Klasse E	
Druckfestigkeit	Klasse C2A	
Gefährliche Stoffe	NPD	
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	erfüllt	

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hinweis: Auf der Online-Version der Leistungserklärung sind die Originalunterschriften aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar. Die Leistungserklärung mit Originalunterschriften können Sie jedoch direkt bei uns anfordern.

F. Metzner
Geschäftsführer

H. Modes
Laborleiter

Zwickau, den 25.07.2016