DACHTEILE

Für jede Dichtung die passende Lösung!

NEVOLIT - formstabiler Gefälleausgleich!

Ihre Vorteile:

1. einfache Verarbeitung, beliebig formbar
2. lösemittelfrei, hoch hitzebeständig
3. großflächig windsicher einsetzbar
4. guter Dämmwert (0,07 W/mk)
5. dauerhaft formstabile Schüttung
6. Gefälle kann fast bis auf Null hergestellt werden
7. sehr hohe Druckfestigkeit (60 N/cm²)
8. schnelle Abbindezeit (begehbar nach ca. 1 - 1,5 Std.)[1)]
9. kein Materialverlust durch Verdichtung (100% Einbaumenge = 100% Liefermenge)
10. keine hohe Verdichtung erforderlich, die Schüttung kann an der Schnur abgezogen werden

1)+20 °C Außentemperatur, 2)siehe Herstellerrichtlinie

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

interseroh

Anwendungsbeispiele:

- Herstellen von Gefälle auf Dach, Balkon[2)] und Parkdach[2)]
- Ausgleichen von Unebenheiten/Lunken
- Herstellen von Dachreitern/Schweinsrücken
- Auffüllen von Dämmstofffugen (z.B. an Lichtkuppeln, Dachrand etc.)
- Herstellen von Keilen im Anschluss-bereich (z.B. wenn der 90° Winkel fehlt)
- Ausgleichen von Dämmstoffübergängen

Produktdaten:

Gewicht:	ca. 215 kg/m³ fertige Mischung
Gebinde:	ca. 50 l pro Sack inkl. Binderdose 1,2l
Auf Anfrage:	BigBag 1500 l Binder im Fass (200 l)

05/14

NEVOLIT

Der Gefälleausgleich mit Niveau

Dach und Balkon