



# **Divoroll**

# **Nageldichtvlies**

# Divoroll Nageldichtvlies

Schnell, einfach und fachgerecht verlegt: unser Divoroll Nageldichtvlies zur Perforations-sicherung von Unterdeckungen und Unterspannungen.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Hervorragende Perforationssicherung unter der Konterlatte durch die im Vlies eingewebten Superabsorber (quellen bis zum 300-fachen ihrer Größe auf)
- Schnelle Verlegung durch einfache Handhabung
- Vorkonfektionierung der Konterlatten möglich
- Doppelter Schutz durch Wasservergelung und Wasserblockung
- Eine Breite für die gängigen Konterlattenstärken von 30/50 und 40/60 mm
- Gesundheitlich und ökologisch unbedenklich (Superabsorber werden in ähnlicher Form auch in der Hygieneindustrie eingesetzt)

## TECHNISCHE DATEN

Material	PP-Vlies mit eingewebten Superabsorbent
Einsatzbereich	Perforationssicherung unter Konterlatte.* In Verbindung mit Divoroll Top RU oder Premium WU zur Herstellung eines regen-sicheren Unterdaches.
Breite	50 mm für 30/50 und 40/60 mm Konterlatten 75 mm für 40/80 mm Konterlatten
Länge	30 m/Rolle
Temperatureinsatz und -beständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C

\* Perforationssicherung unter der Konterlatte in Verbindung mit Divoroll Unterdeck- und Unterspannbahnen.


## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010


E innendienst@bmigroup.com

## VERLEGUNG




- Das Divoroll Nageldichtvlies wird mit einem Tacker auf der Konterlatte befestigt, umgedreht und wie üblich mit Nägeln oder Schrauben in den Sparren befestigt.


## FUNKTIONSWEISE



- Zustand des Nageldichtvlieses bei trockenem Wetter.



- Die Superabsorber quellen bei Kontakt mit Wasser sofort auf. Der extreme Quelldruck und die hohe Quellgeschwindigkeit führen zu einer sofortigen Blockade. Ein Vordringen des Wassers zum Nagelloch wird dadurch verhindert.



- Bei trockener Wetterlage kann das Wasser verdunsten und die Superabsorber kehren in den Ursprungszustand zurück. Dieser Prozess ist reversibel, so dass das Nagelloch vor Wasser geschützt ist.

*Hinweis: Die abgebildeten Illustrationen geben keine realistischen Größenverhältnisse wieder.*

BMI Deutschland GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)