Produktdatenblatt – Arbeitshandschuhe

Produktbeschreibung

Die Eurotec Arbeitshandschuhe sind durch ihren hohen Tragekomfort und die robuste Beschaffenheit für eine Vielzahl von Tätigkeiten geeignet. Durch die hervorragende Passform und das atmungsaktive Material sorgen die Handschuhe so für ein angenehmes Arbeiten.

Die Arbeitshandschuhe sind mit/ohne Nitril-Noppen in den Größen 7 (S) bis 11 (XXL) verfügbar.

Material

- Nylon und Elasthan
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- REACH-Konformität (Nr. 1907/2006)

Vorteile

- Umweltfreundliches Material
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktives Material
- Flexibel und elastisch
- Geeignet für feine Arbeiten
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Gute Griffsicherheit: Nitril-Noppen

Artikeltabelle

Arbeitshandschuhe					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Noppen	Gewicht	VPE
800491	E200	7 (S)	-	50 g	12
800492	E200	8 (M)	-	50 g	12
800493	E200	9 (L)	-	50 g	12
800494	E200	10 (XL)	-	50 g	12
800495	E200	11 (XXL)	-	50 g	12
800496	E100	7 (S)	Nitril-Noppen	50 g	12
800497	E100	8 (M)	Nitril-Noppen	50 g	12
800498	E100	9 (L)	Nitril-Noppen	50 g	12
800499	E100	10 (XL)	Nitril-Noppen	50 g	12
800500	E100	11 (XXL)	Nitril-Noppen	50 g	12

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 11/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team

Produktdatenblatt – Arbeitshandschuhe

Anwendungshinweise

- Montage- und Feinarbeiten mit Kleinteilen
- Endfertigung, Kontrolle und Packarbeiten

Nur für Arbeiten mit minimalen Risiken geeignet:
- Geringe Stöße und Vibrationen

Bei Arbeiten mit beweglichen Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Einklemmens). Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht und daher nicht für den Umgang mit Chemikalien geeignet.

Technische Information

Prüfungskriterien nach EN 388:2016	
Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren	1
(Weiter-) Reißfestigkeit	3
Durchstichfestigkeit	1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren	X
Optional: Schutz vor Stößen	-



Wenn einer der Leistungstests nicht durchgeführt wurde, wird das fehlende Testergebnis durch ein „X" ersetzt.

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 11/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 • info@eurotec.team