

PUTZPROFILE/WDVS

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU

FASSADENPROFILE

DACHENTWÄSSERUNG

BETON-/ESTRICHPROFILE

BAUCHEMIE





GRUNDIERUNGEN, DIE HAFTEN – FÜR EIN SAUBERES ERGEBNIS



Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von Protektor haben Sie die Grundlage für ein optimales Ergebnis. Die Schaffung der richtigen Untergrundvoraussetzung ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten. Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produktprogramm für eine perfekte Grundierung abgestimmt auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt das zuverlässige Werkzeug für alle glatten, stark saugenden, zu verfestigenden oder durchschlagenden Untergründe. Wasserbasiert, lösemittelfrei und umweltfreundlich – Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

- **Betonkontakt** – Haftbrücke auf glattem Beton
Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und Kalkputze
- **Aufbrennsperre** – Reduzierung des Saugverhaltens
Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen
- **Putzgrund** – Quarzhaltig, weiß pigmentierter Voranstrich
Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen
- **Tiefengrund** – Lösemittelfreie, unpigmentierte
Tiefengrundierung
Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe
- **Sperrgrund** – Isolier- und Abspergrundierung
Grundierung zum Absperren durchschlagender Stoffe
z. B. für Dekorputze



Art.-Nr.	Beschreibung	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
----------	--------------	-----------	--------	----------------

Betonkontakt

Haftbrücke

für Gips, gipshaltige Systemputze und Ansetzbinder sowie Kalkputze auf glattem Beton.

- Für den Innenbereich
- Rot pigmentiert
- Alkalibeständig
- Hohe Haftfestigkeit
- Verarbeitungsfertig, bis 10 % verdünnbar.



1440	Betonkontakt	200 - 300 g/m ²	20 kg	32 EIM
1441	Betonkontakt	200 - 300 g/m ²	6 kg	70 EIM

Aufbrennsperre

Grundiermittel zur Reduzierung des Saugverhaltens auf unterschiedlichen oder stark saugenden Untergründen.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Gelb pigmentiert
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Verarbeitungsfertig bzw. als Konzentrat 1:1 bis 1:4 verdünnbar.



1442	Aufbrennsperre	100 - 200 ml/m ²	15 L	32 EIM
1482	Aufbrennsperre Konzentrat	50 - 100 ml/m ²	15 L	32 EIM

Putzgrund

Quarzhaltiger Voranstrich und Haftvermittler (z. B. vor dem Auftragen von Dekorputzen).

- Für den Innen- und Außenbereich
- Weiß pigmentiert
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Wetterbeständig
- Verarbeitungsfertig bzw. bis 10 % verdünnbar



1444	Putzgrund	200 - 300 g/m ²	20 kg	32 EIM
1445	Putzgrund	200 - 300 g/m ²	6 kg	70 EIM

Art.-Nr.	Beschreibung	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
----------	--------------	-----------	--------	----------------

Tiefengrund LF

Lösemittelfreie Grundierung zur Verfestigung
kreidender und sandender Untergründe.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Unpigmentiert
- Für mineralische Untergründe
- Reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit
- Verarbeitungsfertig

1446	Tiefengrund LF	150 - 200 ml/m ²	10 L	50 KAN
1447	Tiefengrund LF	150 - 200 ml/m ²	5 L	96 KAN



Sperrgrund

Isolier- und Absperrgrundierung zum Absperren
durchschlagender Stoffe (z. B. Dekorputze).

- Für den Innen- und Außenbereich
- Weiß pigmentiert
- Speziell gegen Stoffe aus dem Untergrund
- Verbessert die mechanische Haftung
- Verarbeitungsfertig.

1448	Sperrgrund	200 - 300 g/m ²	15 kg	32 EIM
1449	Sperrgrund	200 - 300 g/m ²	6 kg	70 EIM

