



Für jede Dichtung die passende Lösung!

QuiTex DA - nahtlos, elastisch, dicht



Ihre Vorteile:

1. schnelle Primer
2. einfach und leicht zu verarbeiten
3. UV-beständig, diffusionsoffen
4. nach kurzer Zeit wetterfest
5. haftet nahezu auf allen Untergründen
6. fertige Mischung sehr lange zu verarbeiten
7. kein Vergilben der Oberfläche
8. keine klebrige Oberfläche
9. beliebige Mengentnahme (siehe Mischverhältnis)
10. hohe Absicherung/Gewährleistung

Anwendungsbeispiele:

- ▶ feuergefährdete Bereiche, wie Vorhangfassaden, Lichtkuppeln, Lüfter sowie sämtliche Kunststoffteile
- ▶ Anschlüsse und Detailsindichtungen auf Folien-, Metall- und Bitumendächern
- ▶ sämtliche Anschlüsse mit zu geringer Anschlusshöhe
- ▶ schwierige Anschlussdetails wie Metallträger, Gully, Sanitär Lüfter, Notüberlauf
- ▶ Anschlüsse an Fensterelementen/-bänken aus Kunststoff, Holz und Metall
- ▶ PU-Ortschaumdächer, Mauerwerk, Edelstahl, Glas etc.



Produktdaten:

Verbrauch: ca. 3 kg/m²
 Gebinde: 5,5 kg, 16,5 kg
 Farbe: grau, schwarz

05/14

QuiTex DA

Die fugenlose Flüssigabdichtung

Dach und Anschluss