

Datenblatt

Rückstaudichtung

Allgemeine Daten

Höhe	[mm]	50
Anzahl Dichtlippen		5
Werkstoff		EPDM



Größenabhängige Daten

Innendurchmesser vorhandenes Rohr	[mm]		59–62	71–74	71–74
Außendurchmesser Stutzen	[mm]		50	50	63
Rückstaudichtung Innen-Ø	[mm]		50	50	63
Materialstärke	[mm]		8	14	8
Gewicht	[kg]		0,04	0,11	0,05

Innendurchmesser vorhandenes Rohr	[mm]	85–89	85–89	105–109	105–109
Außendurchmesser Stutzen	[mm]	63	75	75	90
Rückstaudichtung Innen-Ø	[mm]	63	75	75	90
Materialstärke	[mm]	15	9	19	11
Gewicht	[kg]	0,15	0,08	0,23	0,14

Innendurchmesser vorhandenes Rohr	[mm]	119–124	119–124	139–144	139–144
Außendurchmesser Stutzen	[mm]	90	110	110	125
Rückstaudichtung Innen-Ø	[mm]	90	110	110	125
Materialstärke	[mm]	19	10	19	11
Gewicht	[kg]	0,27	0,11	0,32	0,16

Innendurchmesser vorhandenes Rohr	[mm]	154–159	154–159	189–194	194–198
Außendurchmesser Stutzen	[mm]	125	145	160	160
Rückstaudichtung Innen-Ø	[mm]	125	145	160	160
Materialstärke	[mm]	19	9	21	22
Gewicht	[kg]	0,33	0,14	0,39	0,52