Leistungserklärung
Majcoat 200 8760-150050/300050
Majcoat 200 SOB 8765-150050 – Vers.2.0
Nr. DoP-20-876-00

1. Kenncode / Produkttypen

8760-150050
8760-300050
8765-150050

2. Kennzeichnung zur Identifikation

Majcoat 200
Majcoat 200 SOB

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Dachbahn und Fassadenbahn
Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen - EN 13859-1:2014 und für Wände - EN 13859-2:2014

4. Name und Anschrift des Herstellers

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Schweiz

5. Bevollmächtigter

-

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

AVCP System 3

7. Notifiziertes Labor

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und Prüfberichte ausgestellt

8. Erklärte Leistung

Eigenschaft	**Leistung**	**Toleranz unten**	**Toleranz oben**	**Einheit**	**Prüfmethode** EN 13859-1:2014
Länge	**50**	50	50.5	m	EN 1848-2
Breite	**1500**	1497	1503	mm	EN 1848-2
	3000	2995	3005		
Flächengewicht (Ronde)	**198**	192	217	g/m²	EN 1849-2
Brandverhalten	**E**			Klasse	EN 13501-1
Wasserdichtheit	**W1**			Klasse	EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert	**0.08**	0.02	0.14	m	EN 12572
Höchstzugkraft (längs)	**390**	330	450	N/50mm	EN 12311-1
Höchstzugkraft (quer)	**300**	240	350	N/50mm	EN 12311-1
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	**70**	50	110	%	EN 12311-1

Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	**80**	50	110	%	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	**220**	170	300	N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	**240**	200	330	N	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	**-40**			°C	EN 1109
Höchstzugkraft (längs) n. Alterung	**270**	245	360	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Höchstzugkraft (quer) n. Alterung	**200**	180	270	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs) n. Alterung	**50**	35	100	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer) n. Alterung	**55**	35	100	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Wasserdichtheit n. Alterung	**W1**			Klasse	EN 13859-1 Anh. C EN 1928
Gefährliche Stoffe	**keine**				

9. Die Leistung des Produktes gemäß Produktbezeichnung 1 und 2 entspricht der erklärten Leistungen nach Punkt 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Seline Zürcher – Quality Management

Ruswil, 10.03.2023