

IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

SCHÜTZEN, ABDECKEN

Folien und Planen





SICH SELBST UND WERTE SCHÜTZEN

Wertvolle Güter müssen geschützt und pflegend behandelt werden, da sie sonst an Wert verlieren. Vor allem bei Bau, Renovierung oder Lagerung im Freien ist ein guter und den Anforderungen entsprechender Schutz wichtig. OTTO WOLFF – Ihr kompetenter Partner in Sachen Folien und Planen – bietet Ihnen und Ihren Kunden hier ein Produktprogramm, das auf die verschiedenen Anforderungen in der Praxis ausgerichtet ist.



OWOLEN®
Abdeckplanen
und Gewebeplanen
Seite 4



OWOLEN®
Abdeckfolien
und Baufolien
Seite 5



OWOLEN®
Spezialschutz- und Abdeckfolien
Seite 6



OWOLEN®
Müllsäcke
Seite 7



OWOLEN® PE-Abdeckfolien



OWOLEN® PE-Profiplane



OWOLEN® Mehrzweckplane



OWOLEN® Gewebeplane



OWOLEN® PE-Baufolien

ABDECKPLANEN UND GEWEBEPLANEN

PRODUKTVORTEILE:

Ein abgerundetes Sortiment für Handwerk, Bau, Industrie und Haushalt. Verschiedene Qualitäten und Abmessungen bieten für jeden Zweck die richtige Lösung.

GEWEBEPLANEN



OWOLEN® „STANDARD“

mit Randverstärkung und Ösen

- 100 % wasserdicht
- reißfest
- Ösen jeden Meter
- Farben: blau, grün, natur
- Material: PE
- Abmessungen:
2 x 3, 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5, 4 x 6,
5 x 6, 6 x 8, 6 x 10, 8 x 10 und
10 x 12 m



OWOLEN® „HANDWERK 150“

mit Randverstärkung und Ösen

- 100 % wasserdicht
- besonders reißfest
- Ösen jeden Meter
- Farbe: natur
- Abmessungen:
von 4 x 5 m bis 10 x 15 m

ABDECKPLANEN



HDPE-ABDECKPLANE

- Stärke: Standard
- für leichte bis mittlere Beanspruchung
- Material: HD-PE
- Abmessungen: 4 x 5 m,
4 x 12,5 m

LDPE-MEHRZWECKPLANE

- Stärke: Mittelstark
- universell einsetzbar für mittlere Beanspruchung
- Material: LD-PE
- Abmessungen: 4 x 5 m,
4 x 12,5 m

LDPE-BAUPLANE

- Stärke: Superstark
- die Plane für hohe Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich
- Material: LD-PE
- Abmessungen: 4 x 5 m,
4 x 12,5 m

HDPE-PROFIPLANE

- Stärke: Mittelstark
- für mittlere Beanspruchung
- Material: HD-PE
- Abmessungen: 4 x 5 m,
4 x 12,5 m

LDPE-ALLZWECKPLANE

- Stärke: Extrastark
- die robuste Plane für viele Einsatzbereiche
- Material: LD-PE
- Abmessungen: 4 x 5 m,
4 x 12,5 m

ANDERE ABMESSUNGEN
UND STÄRKEN AUF ANFRAGE.

PRODUKTVORTEILE:

Abdeck- und Baufolien werden als Feuchte- oder Staubschutzfolien in vielen Bereichen des Baubetriebes eingesetzt. Das OWOLEN®-Programm bietet eine breite Auswahl an Qualitäten und deckt damit die verschiedenen Anforderungen ab.



PE-ABDECKFOLIEN

- transparent
- Material: LD-PE
- Abmessungen:
Stärke STANDARD 2 x 100 m,
Faltung 1 m



BAUGITTERFOLIE

- Typ L
- reißfest
- wasserfest
- transluzent
- Material: PE
- Flächengewicht: ca. 105 g/m²
- Abmessungen: 2 x 50 m



QUALITÄTS-POLYETHYLEN-BAUFOLIEN

- Farben: transparent-hell, farbstichig-transluzent und opak
- Stärken | Abmessungen:
0.06 mm: 2 x 50 m, 4 x 50 m
0.08 mm: 2 x 50 m, 4 x 50 m
0.10 mm: 1.5 x 50 m, 2 x 50 m,
3 x 50 m, 4 x 25 m,
4 x 50 m
0.12 mm: 2 x 50 m, 4 x 50 m
0.15 mm: 1.5 x 50 m, 2 x 50 m,
4 x 50 m
0.16 mm: 2 x 50 m, 4 x 50 m
0.20 mm: 2 x 50 m, 3 x 10 m,
3 x 50 m, 4 x 25 m,
4 x 50 m, 6 x 25 m,
6 x 50 m
0.30 mm: 4 x 25 m
0.40 mm: 4 x 25 m
0.50 mm: 4 x 25 m
- Toleranz nach GKV-Richtlinie



DB-PE-DAMPFBREMSFOLIE

- blau
- Klasse E nach DIN EN 13501-1, CE
- Stärken | Abmessungen:
- 0.16 mm: 4 x 25 m
- 0.20 mm: 4 x 25 m
- 0.25 mm: 4 x 25 m; 4 x 12.5 m


Weitere Dampfbremsfolien im Prospekt
„DACHSPEZIALFOLIEN UND ZUBEHÖR“

ANDERE ABMESSUNGEN UND STÄRKEN AUF ANFRAGE.

PRODUKTVORTEILE:

Für besondere Anwendungen und Anforderungen bietet das OWOLEN®-Programm eine umfangreiche Auswahl an Spezialprodukten.

ANDERE ABMESSUNGEN UND STÄRKEN AUF ANFRAGE.



FENSTERSCHUTZFOLIEN

- hochwertige PE-Folie, einseitig mit Acrylatkleber beschichtet
- selbstklebend
- für schnelles und sauberes Abdecken
- blau-transparent
- Stärke: 0.045 mm
- Abmessungen:
125 mm x 100 lfm,
250 mm x 100 lfm,
500 mm x 100 lfm,
750 mm x 100 lfm,
1000 mm x 100 lfm,
25 + 50 lfm auf Anfrage.
- transparent und farbig auf Anfrage




POLY MASK

- PE-Folie mit Feinkrepp-Klebeband
- für den **INNENBEREICH**
- Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Stärke: 0.015 mm
- Abmessungen:
300 mm x 33 m,
550 mm x 33 m,
1100 mm x 33 m,
1400 mm x 33 m,
1800 mm x 33 m,
2100 mm x 20 m,
2400 mm x 16 m



POLY MASK UV

- PE-Folie mit UV-beständigem Gewebeklebeband
- für den **INNEN-** und **AUSSENBEREICH**
- Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang
- Stärke: 0.030 mm
- Abmessungen:
300 mm x 20 m,
550 mm x 20 m,
1100 mm x 20 m,
1400 mm x 20 m,
1800 mm x 20 m,
2100 mm x 20 m



MILCHTÜTENKARTON

- strapazierfähiger Oberflächenschutz
- Kartonlaminat mit PE-Beschichtung
- Flächengewicht: ca. 300 g/qm
- Abmessungen:
ca. 1.30 m x 57.7 m,
ca. 1 m x 75.0 m



BAUMWOLL-ABDECKVLIES

- Spezial-Vlies mit sehr hoher Saugfähigkeit
- mit PE-Anti-Rutsch-Folie
- Flächengewicht:
280 g/qm Standard
230 g/qm Light
- Abmessungen:
1 m x 50 m; 1 m x 25 m

MÜLLSÄCKE



MÜLLSÄCKE

- Farbe: blau
 - Material: PE
 - Ausführungen: standard, stark, extra stark
 - Inhalt: 120 l
 - Abmessungen: 700 x 1100 mm
- ANDERE ABMESSUNGEN
UND STÄRKEN AUF ANFRAGE.

FÜR IHRE NOTIZEN

IDEEN SIND KUNSTSTOFF.



Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieaussagen fordern Sie bitte unsere Garantieerklärung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE
Ein Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

BERATUNG UND ANGEBOTE ZU DIESEN PRODUKTEN
ERHALTEN SIE BEI:

