
SURFACE CLEANER

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

Basis	Naphtha-/Ethylacetat-Gemisch
Konsistenz	Dünnflüssig
Aushärtungssystem	Physische Trocknung bei Raumtemperatur
Ablüftzeit (*)(+20°C / 65% r.F.)	Ca. 5 Minuten
Dichte (DIN 53 479)	0,75 g/ml
Flammpunkt	3°C
Verbrauch	Ca. 5 m ² /Liter

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

SURFACE CLEANER ist ein Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle.

Produkteigenschaften:

- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Schnell ablüftend
- Greift Oberflächen kaum an

Anwendung:

- Entfernen von nicht ausgehärteten Kleb- u. Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör

Lieferform:

Farbe: transparent

Verpackung:

500 ml Dose (6 pro Karton)

5 L Kanne (Einzelverpackung)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Alle nichtporösen Untergründe.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest zu machen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode:

SURFACE CLEANER auf ein sauberes Tuch geben und die verschmutzten Flächen reinigen. SURFACE CLEANER ca. 5 Minuten vollständig verdunsten lassen.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Soudal Werk Leverkusen

Olof-Palme-Str. 13

D-51371 Leverkusen

Tel.: +49 214 6904-0

Fax: +49 214 690423

verkauf@soudal.com

www.soudal.com

Soudal Österreich

Hummelfeldstraße 13

A-4300 Sankt-Valentin

Tel.: +43 7435 59 065

Fax: +43 7435 59 087

mayr@soudal.com