



## Technisches Datenblatt

### Anwendungsbereiche:

Die DachDICHT KOMFORT Falteinleitungsmanschetten ermöglichen durch die vergrößerte Klebefläche einen komfortablen Anschluss von Durchdringungen an z.B. Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen, auch unter bereits positionierten Durchgangsziegeln. Für Dachneigungen von <math><45^\circ</math> geeignet.

### Klebekragen

**Material:**

Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie / Butylkautschuk

**Farbe:**

braun/ schwarz

**Dicke:**

ca. 0,1 mm Verbundfolie / ca. 1 mm Butylkleber

**Butyldichte:**

ca. 1,5 g / cm<sup>3</sup> (DIN EN ISO 10563)

**Temperaturbeständigkeit:**

-40 °C bis +100 °C

**Freibewitterung:**

6 Monate

### Flexible Dicht-Tülle

**Material:**

EPDM

**Farbe:**

schwarz

**Härte:**

60 ± 5 Shore A (DIN ISO 48)

**Dichte:**

1,15 g / cm<sup>3</sup> (DIN ISO 1183-1)

**Zugfestigkeit:**

11,6 MPa (DIN ISO 37)

**Temperaturbeständigkeit:**

-30 °C bis +100 °C

**UV-Beständigkeit:**

sehr gut

**Lagerung:**

kühl und trocken

**Verarbeitungstemp.:**

+5 °C bis +30 °C

**Bitumenverträglichkeit:**

ja

**Halogenfrei:**

ja

### Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz, etc. sind mit BUBI LF Haftprimer oder dem Eisedicht Sprühprimer vorab zu behandeln. Bei Bitumenschweißbahnen ist die Besandung und/oder Schutzfolie zu entfernen, durch z.B. erhitzen. Falten und Knicke sind zu vermeiden.