

Profi-Dicht Grundierung F

Grundierung für Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Profi-Dicht Grundierung F	Einkomponentige Grundierung.
Verbrauch	Ca. 0,04 bis 0,08 kg/m ²
Anwendungsgebiete	Profi-Dicht Grundierung F wird in Abstimmung mit der BMI Anwendungstechnik, als Haftvermittler zur Erstellung von Anschlüssen mit Profi-Dicht auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen eingesetzt, z. B. FPO, TPO, EPDM und verschiedene andere Kunststoffabdichtungsbahnen eingesetzt.



AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m² BMI Icopal Profi-Dicht Grundierung F unverdünnt mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Pinsel oder Fellrolle) gleichmäßig auftragen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein.

Die Untergrundhaftung und Verträglichkeit ist immer zu prüfen.

Die Untergrundtabelle und Verarbeitungsvorschriften sind vor Verwendung der Produkte zu beachten.

Profi-Dicht Grundierung F kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. ±5 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 0,04 bis 0,08 kg/m²

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen und Sicherheitsmaßnahmen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt werden und es dürfen keine offenen Flammen oder Zündquellen in der Nähe sein.

Mischanleitung	Die Grundierung wird unverdünnt mit geeigneten Werkzeugen (Pinsel oder Rolle) auf den zu bearbeitenden Untergrund aufgetragen.
Trockenzeit bei ca. +20 °C	<ul style="list-style-type: none">▪ Nach ca. 20 Min. regenfest▪ Nach ca. 20 Min. überarbeitbar
Lagerungshinweis	Profi-Dicht Grundierung F ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Es ist ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Restentleerte Behälter Profi-Dicht Grundierung F können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Reste Profi-Dicht Grundierung F dürfen nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung

Icopal

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmggroup.com