

Vergussmasse-Kocher VK 50 HR mit Temperaturanzeige

- Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial -

- Handbedienter Propan-Wirbelstrahlbrenner mit Auslaufhahn zur Schmelzgutentnahme
- Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle
- Doppelmantelisolierung des Kesselaußenmantels
- Hitzeschutzblech in der Brennkammer
- Aufheizung erfolgt durch Heißluft-



Technische Details:

Bezeichnung	VK 50 HR stationär	VK 50 HR mit Handfahreinrichtung
Artikel-Nr	83710 0000	83711 0000
Kesselinhalt	50 l	50 l
Beheizung	indirekt mittels Hitzeschutzblech	indirekt mittels Hitzeschutzblech
Brennerleistung	11 kW	11 kW
Temperaturanzeige	ja	ja
Temperaturregelung	nein	nein
Ausführung	stationär	Handfahreinrichtung
Rührwerk	Handrührwerk	Handrührwerk
Länge ca.	670 mm	1.110 mm
Breite ca.	720 mm	720 mm
Höhe ca.	1.050 mm	1.250 mm
Leergewicht ca.	51 kg	63 kg
Zubehör:		
3m HD-Schlauch inkl. 1.5bar Regler	Artikel-Nr. 1501 0000	Artikel-Nr. 1501 0000
5m HD-Schlauch inkl. 1.5bar Regler	Artikel-Nr. 1502 0000	Artikel-Nr. 1502 0000

Technische Änderungen vorbehalten!