

# Leistungserklärung

## VEDASPRINT PYE KTP S4

### NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

**V130080 ( 2)**

Vedasprint PYE KTP S4

### VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Dachabdichtung

### HERSTELLER

VEDAG GmbH,  
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg  
Germany

### SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+      System 2+

### HARMONISIERTE NORM

EN13707:2004/ A2:2009

### NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1213 SKZ  
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg  
0620 KIWA Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273, Postbus 70 2280 AB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Bamberg

13.01.2017



Ulrich Siepe  
Regional Commercial Director  
Central Europe

### ERKLÄRTE LEISTUNGEN

| WESENTLICHE MERKMALE                                          | CHARAKTERISTIKA |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beanspruchung durch Feuer von Außen                           | NPD             |
| Brandverhalten                                                | Klasse E        |
| Wasserdichtheit EN1928 Verfahren B                            | ≥ 200 (24h) kPa |
| Zugfestigkeit (längs)                                         | ≥ 800 N/50 mm   |
| Zugfestigkeit (quer)                                          | ≥ 800 N/50 mm   |
| Zugdehnung (längs)                                            | ≥ 35 %          |
| Zugdehnung (quer)                                             | ≥ 35 %          |
| Widerstand gegen Durchwurzelung                               | NPD             |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)              | NPD             |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode B)              | NPD             |
| Widerstand gegen statische Belastung (Methode C)              | NPD             |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)             | NPD             |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode B)             | NPD             |
| Widerstand gegen Weiterreißen                                 | NPD             |
| Schälwiderstand der Fugenähte                                 | NPD             |
| Scherwiderstand der Fugenähte                                 | NPD             |
| Dauerhaftigkeit: UV, Wärme und Wasser                         | NPD             |
| Beständigkeit: Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung | NPD             |
| Beständigkeit: Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung   | NPD             |
| Kaltbiegeverhalten                                            | ≤ -25 °C        |
| Gefährliche Substanzen                                        | NPD *1&2        |

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer.

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.



**VEDAG**

Geisfelder Str. 85-91  
96050 Bamberg  
T +49 951 1801 0  
F +49 951 1801 9848  
E office.vedag@bmigroup.com  
[vedag.de](http://vedag.de)