BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Flexbit

Flexibilität ist ein dehnbarer Begriff!

Dach, Wand, Greenline

www.bornit.com

Greenline

Flexibilität ist ein dehnbarer Begriff!

Flexbit

Haftstark und flexibel, ein starkes Duo - hält zusammen wie „Pech und Schwefel“

Durch seine hohe Kunstoffvergütung und Elastizität, eignet sich BORNIT®-Flexbit hervorragend zum Schutz von Dächern. Durch seine lösemittelfreien und damit umweltfreundlichen Eigenschaften, kann BORNIT®-Flexbit nicht nur im Außen- sondern auch im Innenbereich eingesetzt werden.

Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (BORNIT®-Flexbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!

Als hochwertige Kautschuk-Latex modifizierte Bitumenemulsion, wird BORNIT®-Flexbit zur Herstellung von nahtlosen, dehnfähigen und wasserdichten Schutzbeschichtungen in den verschiedensten Anwendungsgebieten im Hoch- und Tiefbau eingesetzt und bildet nach Durchtrocknung eine hochelastische, rissüberbrückende Schutzbeschichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit.

- hochelastische, lösemittelfreie und rissüberbrückende Latex-Beschichtung
- für Innen- und Außenanwendungen
- starke Klebekraft - haftet auch auf Blech (Alu, Kupfer etc.)
- hervorragend für Dach- und Schweißbahnen geeignet
- für Polymerbitumenbahnen geeignet
- hohe Rissüberbrückung - Bruchdehnung von 370%

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
BORNIT®-Flexbit					
Hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung zum Schutz von Dächern, erdberührten Bauteilen gegen Feuchtigkeit und zur Zwischenabdichtung bei z.B. Balkonen, Terrassen; einsetzbar auf mineralischen und bituminösen Untergründen, lösemittelfrei, elastisch, hohe Bruchdehnung von 370%, UV-beständig.	ca. 0,5 Liter/m² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund, 2 Anstriche empfohlen!	5 Liter	6900002660	60	
		10 Liter	6900002534	44	
		25 Liter	6900002659	18	

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!

Be flexible – use Flexbit!

Zur Erzielung höherer Schichtdicken und einer längeren Lebensdauer der sanierten Flächen, kann in die frische Beschichtung BORNIT®-Glasgittergewebe 58 eingebettet und nach Trocknung nochmals mit BORNIT®-Flexbit überarbeitet werden. Als hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung ist BORNIT-®Flexbit extrem rissüberbrückend mit einer Bruchdehnung von 370%, und ist UV-beständig Bei stark saugenden Untergründen, empfehlen wir BORNIT®-Grundbit als lösemittelfreie Grundierung.

GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

BORNIT.tv
Scannen Sie den QR-Code und überzeugen Sie sich selbst!

BORNIT® STÄRKE VERBINDET

BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Werbeprsopekt copyright © BORNIT® 2019 [DE]

Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

www.bornit.com