

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Fugenband KSK


Hochflexibles Polymerbitumen-Dichtband

Straße



www.bornit.com





SträÙe

Hochflexibles Polymerbitumen-Dichtband

Fugenband KSK

Für sichere Anschlüsse bei Reparatur, Instandhaltung und Neubau von AsphaltstraÙen

Die geschnittene Asphalt- bzw. Betonkante wird mit BORNIT®-Haftgrund grundiert. Der Voranstrich muss vor Weiterverarbeitung vollständig abgetrocknet sein. Anschließend wird das Silikonpapier vom Fugenband abgezogen. Das Band wird mit der kaltselbstklebenden Seite an die Asphalt- bzw. Betonkante mit einem Überstand von ca. 5 mm angedrückt. Im Anschluss wird der HeiÙasphalt eingebaut, der zur ordnungsgemäÙen Verschmelzung des Bandes im Nahtbereich eine Temperatur von mind. 120°C haben muss.

Das BORNIT®-Fugenband KSK ist vollständig eingebettet. Durch den heiÙen Asphalt schmilzt das Fugenband und dringt beim Walzen tief in die Kornstruktur des Nahtbereiches ein. Dadurch entsteht eine wasserdichte und flexible Verbindung, die einer Rissbildung dauerhaft entgegenwirkt.

TIPP: mit dem neuen BORNIT®- Haftgrund Fix Spray erhalten Sie ein schnelles und sauberes Grundierungsergebnis.



- Arbeitzeiterparnis durch die einseitige Beschichtung mit einem Spezialkleber
- Einbau ohne Anschmelzen durch einseitige Klebstoffschicht
- dauerhaft-flexible Ausbildung von Anschlüssen zwischen Asphalt und Asphalt sowie Asphalt und Beton
- ausgezeichnetes Kaltbiegeverhalten sowie Wärmestabilität
- perfekter Anschluss an Kanaldeckel, Schieber- und Hydrantenkappen

Produkt

Info's*



BORNIT®-Fugenband KSK

Kaltselbstklebendes, hochelastisches Polymer-Bitumen-Fugenband zur Herstellung von Fugen- und Nahtverbindungen im Straßenbau. Schnell und ohne Anflammen von einer Person verlegbar, speziell für Reparaturarbeiten geeignet. Einsatzgebiet und Eigenschaften wie BORNIT®-Fugenband. Geprüft nach ZTV Fug-StB 15. Grundierung mit BORNIT®-Haftgrund oder BORNIT®-Haftgrund Fix.

| | | | |
|---------|-----------------|------------|----|
| 30 x 8 | 73 m/ Karton | 6900002705 | 24 |
| 30 x 10 | 63 m/ Karton | 6900002707 | 24 |
| 40 x 10 | 40 m/ Karton | 6900002708 | 24 |

**

Farbton: schwarz

**weitere Dimensionen bei Abnahme von mind. 6 Paletten auf Anfrage erhältlich



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

