


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Greenline

Die lösemittelfreie Alternative!

Greenline, *Dach*, *Wand*



www.bornit.com



BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Als traditionsreiches Unternehmen hat die BORNIT-Werk Aschenborn GmbH ihre Geschäftstätigkeit kontinuierlich ausgebaut. Mit einem kompletten Bauchemie-Programm zum Schutz und zur Instandsetzung von Fundament, Fassade und Dach sowie einem umfassenden Straßenbauprogramm ist das Zwickauer Traditionsunternehmen heute präsent. Hervorgegangen aus der „Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik“ (gegründet 1868 durch Alwin Aschenborn), hat sich das Unternehmen nunmehr über die fünfte Familiengenerationen hinweg zu einem modernen mittelständischen Industrieunternehmen entwickelt.

Nach der Verstaatlichung 1972 und Umfirmierung in „VEB Bitumen-Chemie Zwickau“ war BORNIT® 1990 einer der ersten Betriebe, der reprivatisiert wurde. Durch umfangreiche Investitionen in neue Produktionsanlagen und Logistik wurde aus BORNIT® ein Hersteller hochmoderner Bauchemie-Produkte. Das umfangreiche Qualitäts-Programm stammt überwiegend aus eigener Forschung und Entwicklung. Ein europaweites Vertriebsnetz bildet die Basis für kompetente Anwendungsberatung und zuverlässigen Service.

Vorrangiges Ziel von BORNIT® ist es, seinen nationalen und internationalen Kunden ein zuverlässiger Partner zu sein. Die günstige geographische Lage, mitten in Europa, gewährleistet kurze Lieferzeiten, Kundennähe und kompetente technische Beratung vor Ort.

152 Jahre Tradition verpflichten - seit 1868 steht die Marke BORNIT® für die Produktion und den Vertrieb bauchemischer Qualitätsprodukte zum Schutz von Bauwerken. Diese Tradition verpflichtet, durch eigene Forschung und Entwicklung dem Markt neue Impulse zu geben. BORNIT®-Produkte sind leicht zu verarbeiten und entsprechen den Anforderungen an Ökologie und modernen Umweltschutz.

Das BORNIT®-Profi-Programm beinhaltet Systemlösungen für den Schutz und die Instandsetzung von Fundamenten, Fassaden und Dächern sowie für Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen. Als weitere Sparte bietet BORNIT® Verarbeitungsgeräte an, die ein rationelleres Verarbeiten der Produkte ermöglichen.

Allgemeine Hinweise zum BORNIT®-Profi-Programm

Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien benennen. Diese entsprechen dem jeweils aktuellen Kenntnisstand.

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und abhängig von der Beschaffenheit des jeweiligen Objektes, des Untergrundes etc. Zur genauen Mengenermittlung müssen Probeflächen vor Ort angelegt werden. Bei der Weiterentwicklung von Produkten behalten wir uns die Änderung von technischen Daten vor.

Alle Angaben im vorliegenden Vertriebsprogramm basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen. Aus den Produktabbildungen entsteht kein Rechtsanspruch bei Lieferung, da wir uns Änderungen der Verpackungsmittel vorbehalten. Geringe Farbtonabweichungen zwischen einzelnen Chargen sind rohstoffbedingt möglich. Deshalb sollte bei farbigen Produkten die gleiche Chargennummer verarbeitet werden.

Qualität made
in Germany!

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.



NEXT LEVEL
Bitumen



Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	Informace*	Výrobek	Spotřeba	Obaly	Číslo výrobku	Informace*
 <p>BORNIT®-Speedbit-Primer</p> <p>Schnelltrocknender, roll-, streich- und spritzfähiger Elastomer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den Untergrund ein; nach Trocknung geringe Oberflächenklebrigkeit, Haftvermittler bei der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	10 Liter 25 Liter	6900004117 44 6900004118 18	 	 <p>BORNIT®-Unibit</p> <p>Bitumenemulsion, latexvergütet, lösemittelfrei, zum Schutz erdberührter Flächen gegen Bodenfeuchtigkeit, einsetzbar auf Beton, Putz und Mauerwerk, die umweltschonende Alternative, wasserverdünnbar. Grundierung stark saugender Untergründe mit BORNIT®-Grundbit.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,3 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002662 60 6900002531 44 6900002661 18	 
 <p>BORNIT®-Grundbit</p> <p>Streich- und spritzfähiger Polymer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, geruchsneutral, auch auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den saugfähigen Untergrund ein, speziell für Arbeiten in Innenräumen empfohlen. Grundierung für Bitumen-Schweißbahnen und optimaler Voranstrich für die lösemittelfreien Greenline-Bitumenanstriche BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit und BORNIT®-Unibit.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002527 60 6900002529 44 6900002666 18	 	 <p>BORNIT®-Siloflex-Grund</p> <p>Lösemittelfreie, schnelltrocknende Spezialgrundierung für BORNIT®-Siloflex; gute Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk; streich- und spritzfähig.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	Ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	10 Liter 20 Liter	6900004842 60 6900004841 24	 
 <p>BORNIT®-Dachbit</p> <p>Lösemittelfreier, kunststoffvergüteter Schutzanstrich auf Basis einer hochwertigen Bitumenemulsion, ökologische Alternative zu traditionellen Bitumenanstrichen. Wird kalt verarbeitet und ist universell einsetzbar. Unverdünnt als abdichtender Deckanstrich für verschiedenste bauübliche Untergründe mit mind. 3° Neigung verwendbar; streich-, roll- und im Airless-Verfahren spritzbar.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,4 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund 2 Anstriche empfohlen!	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002665 60 6900002664 44 6900002663 18	 	 <p>BORNIT®-Siloflex</p> <p>Lösemittelfreier, 1-komponentiger Bitumen-Anstrich für Beschichtungen von JGS-Anlagen als geprüfte Alternative zu Kunstharzabdichtungen - mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt; flexibel, flüssigkeitsdicht, hohe Wärmebeständigkeit, säurefest gegen aggressive Abwässer, Laugen, organische Säuren, Salze etc.; streich- und spritzfähig. Grundierung mit BORNIT®-Siloflex-Grund.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,4 kg/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund	25 kg 180 kg	6900004796 18 6900004797 2	 
 <p>BORNIT®-Flexbit</p> <p>Hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung zum Schutz von Dächern, erdberührten Bauteilen gegen Feuchtigkeit und zur Zwischenabdichtung bei z.B. Balkonen, Terrassen; einsetzbar auf mineralischen und bituminösen Untergründen, lösemittelfrei, elastisch, hohe Bruchdehnung von 370%, UV-beständig.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,5 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund, 2 Anstriche empfohlen!	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002660 60 6900002534 44 6900002659 18	 	 <p>BORNIT®-Siloflex</p> <p>Lösemittelfreier, 1-komponentiger Bitumen-Anstrich für Beschichtungen von JGS-Anlagen als geprüfte Alternative zu Kunstharzabdichtungen - mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt; flexibel, flüssigkeitsdicht, hohe Wärmebeständigkeit, säurefest gegen aggressive Abwässer, Laugen, organische Säuren, Salze etc.; streich- und spritzfähig. Grundierung mit BORNIT®-Siloflex-Grund.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> 	ca. 0,4 kg/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund	25 kg 180 kg	6900004796 18 6900004797 2	 





Greenline

Siloflex = Siloschutz auf neuestem Niveau!

Siloflex & Siloflex-Grund

Die Zukunft von Silobeschichtungen heißt GREENLINE!

Speziell bei der Abdichtung von JGS-Anlagen (Jauche-Gülle-Sickersäfte) werden hohe Anforderungen u.a. an die Rissüberbrückung gestellt. Basierend auf den aktuellen Vorgaben und Richtlinien haben wir unseren bewährten Siloanstrich weiterentwickelt. BORNIT®-Siloflex ist die neue, lösemittelfreie Siloschutzbeschichtung auf Bitumenbasis mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt!

Von Grund auf lösemittelfrei!

Als Grundierung empfehlen wir den neuen BORNIT®-Siloflex-Grund, der passend zum neuen Siloflex unsere Greenline-Serie verstärkt. BORNIT®-Siloflex und BORNIT®-Siloflex-Grund besitzen die optimalen Eigenschaften, um die Verarbeitung im Spritzverfahren durchzuführen. Mit diesen 2 lösemittelfreien Produkten ist eine sichere Abdichtung Ihrer JGS-Anlage gewiss!



- bewährter Bitumenschutz
- ohne Lösemittel
- preisgünstige Alternative zu Kunstharzbeschichtungen
- 1-komponentig - kein Anmischen notwendig
- mit reduzierter Oberflächenklebrigkeit
- schnelltrocknend, streich- und spritzbar
- wirtschaftliche Verarbeitung aus Großgebilde (180 kg Fass)
- beständig gegen organische Säuren, Salze und Laugen



Info-Point

Alles rund um BORNIT®-Produkte, Informationsmaterial und Entsorgung

Weitere Informationen über BORNIT®-Produkte erhalten Sie:

• in unseren bundesweiten Verkaufsbüros

Sie werden durch qualifizierte Mitarbeiter umfassend betreut und beraten. Erkundigen Sie sich in unserer Zentrale unter **+49 375 27 95 - 0** nach den Verkaufsberatern in Ihrer Region.

• im Internet

Lernen Sie unser Unternehmen näher kennen und informieren Sie sich ausführlich über unsere komplette Produktpalette im Internet unter **www.bornit.de**. Auf unseren Seiten finden Sie alle aktuell gültigen Informationen zu den einzelnen Produkten wie technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter, EAN-Codes, Artikel-Nummern, Anwendungsvideos sowie alle Kontaktadressen.

• bei Social Media



• Beratungs-Hotline

+49 375 27 95 - 123

Für die Bestellung von Prospekten QR-Code scannen und hinterlegte E-Mail senden an:



info@bornit.de

BORNIT®-Ordner



BORNIT®-Bauchemie-Profi-Programm



BORNIT®-Bautenschutz-Kompass



BORNIT®-Straßenbau-Kompass



Hinweise zur Verpackungsentsorgung

Sie finden auf unseren Verkaufsverpackungen das Warenzeichen für die entsprechende Entsorgung. Eine flächendeckende Entsorgung, auch bei gewerblichen Anfallstellen, wird durch Verträge mit dem Dualen System Deutschland, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl und der Interseroh AG abgesichert.

interseroh 81548
Papier-, Verbund- und Kunststoff-Verpackungen sowie PP-Umreifungsbänder können über einen Interseroh-Partner* entsorgt werden. Bei großen Abfallstellen werden die Sammelbehälter bereitgestellt und abgeholt. Die Entsorgung ist kostenlos.



Unsere übrigen Verpackungen (10- und 25-Liter Weißblechgebilde und Fässer) können an die Partner des Kreislaufsystems Blechverpackungen Stahl* zurückgegeben werden, dies sind in der Regel Schrotthändler. Die Annahmederlizenzierter Verpackungen ist für Sie kostenlos.

Hinweis: Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Nähere Informationen bei uns.

* Systempartner in Ihrer Nähe nennen Ihnen das Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl unter Telefon 02 11 / 2 39 22 80 oder Interseroh unter Telefon 0 22 03 / 91 47-1966.

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

