

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Grundbit

Von Grund auf lösemittelfrei!

Dach, Wand, Greenline



www.bornit.com





Greenline
Von Grund auf lösemittelfrei!

Grundbit

Bitumen-Voranstrich der neuesten Generation

BORNIT®-Grundbit wird als Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung vor der Verlegung von Schweißbahnen oder als Voranstrich für nachfolgende Bitumenemulsionsanstriche (z.B. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit) verwendet. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich auf vielen bauüblichen Untergründen, die bitumenverträglich sind (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, alte Bitumenbahnen etc.), eingesetzt werden. BORNIT®-Grundbit entspricht den Produktanforderungen gemäß den „Flachdachrichtlinien“ des ZVDH, sowie dem „Technische Regeln-abc der Bitumen-Bahnen“ des vdd.

Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (BORNIT®-Grundbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!



- umweltschonend, da lösemittelfrei
- hervorragende Hafteigenschaften (auch auf Metall)
- kraftschlüssige Haftung, dringt tief in saugfähigen Untergrund ein
- sparsam im Verbrauch
- wiederverschließbare Gebinde
- sehr schnelle Trocknung - kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten
- kalt verarbeitbar
- auch auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar
- wirtschaftliche Verarbeitung im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren
- leichte Reinigung, im frischen Zustand einfach mit Wasser

Produkt

Verbrauch Gebinde Art.-Nr. Pal. Info's*



BORNIT®-Grundbit

Streich- und spritzfähiger Polymer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, geruchsneutral, auch auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den saugfähigen Untergrund ein, speziell für Arbeiten in Innenräumen empfohlen. Grundierung für Bitumen-Schweißbahnen und optimaler Voranstrich für die lösemittelfreien Greenline-Bitumenanstriche BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit und BORNIT®-Unibit.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen! **Greenline**

Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.
ca. 0,2 Liter/m ²	5 Liter	6900002527	60
je nach Untergrund	10 Liter	6900002529	44
	25 Liter	6900002666	18



Mit dem richtigen Material die besten Ergebnisse erzielen

Beim Auftragen von BORNIT®-Grundbit, empfehlen wir eine Rolle aus flusenarmen endlosen Polyamid Garn. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rollenmaterialien, besitzt das Polyamid Garn eine optimale Material Aufnahme, verklebt nicht während des Anstriches, übersteht kurze Pausen ohne Reinigung und lässt sich zum Arbeitsende gut mit Wasser reinigen. BORNIT®-Profitipp: Arbeitsgeräte vor und während der Verwendung mit Wasser nassen, verlängert deren Lebensdauer erheblich!



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

