

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Siloanstrich


Siloschutz auf Bitumenbasis!

Wand



www.bornit.com





W and

Siloschutz auf Bitumenbasis!

Siloanstrich & Silogrund

Die passende Grundierung als Systemprodukt!

BORNIT®-Silogrund ist eine speziell für die Verarbeitung von BORNIT®-Siloanstrich entwickelte, hydrophobierende Grundierung mit guter Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, oder Metall. BORNIT®-Silogrund zeichnet sich durch intensive Porenbenetzung und Staubbindung des Untergrundes aus.

Für den optimalen Schutz!

BORNIT®-Siloanstrich schützt Beton, Mauerwerk, Putze, Holz und Metalle gegen Eindringen von Wasser und somit vor Zerstörung und Korrosion. BORNIT®-Siloanstrich ist eine säurefester, gut deckender Schutzanstrich gegen aggressive Abwässer sowie zahlreiche chemische Substanzen wie Laugen, organische Säuren und Salze. BORNIT®-Siloanstrich wird in Industriesilos angewendet. In JGS- und Biogas-LA-Anlagen empfehlen wir BORNIT®-Siloflex. Zur besseren Haftung auf Beton, Mauerwerk oder Putz BORNIT®-Silogrund als Voranstrich verwenden.



- einfachste Handhabung
- gute Haftung und Wärmebeständigkeit
- hohes Eindringvermögen und schnelltrocknend
- beständig gegen organische Säuren, Salze und Laugen
- Verarbeitung im Airlessverfahren möglich!
- wirtschaftliche Verarbeitung aus Großgebilde (200 Liter)

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.

*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
---------	-----------	---------	----------	------	---------



BORNIT®-Silogrund

Speziell für die Verarbeitung von BORNIT®-Siloanstrich entwickelte, hydrophobierende Grundierung; gute Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk oder Metall; intensive Porenbenetzung und Staubbinding des Untergrundes; streich- und spritzfähig, schnelltrocknend. Geprüft nach AIB.

Farbton: schwarz

ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	10 Liter	6900002638	45
	25 Liter	6900002637	18
	200 Liter	6900002636	2



BORNIT®-Siloanstrich

Kalt streich- und spritzfähiger Bitumenanstrich; bildet nach Durchtrocknung eine wasserundurchlässige, geschlossene Bitumenschicht mit hoher Plastizität und Wärmebeständigkeit; schützt Beton, Mauerwerk, Putze, Holz und Metalle gegen Eindringen von Wasser und somit vor Zerstörung und Korrosion; säurefest gegen aggressive Abwässer sowie zahlreiche chemische Substanzen wie Laugen, organische Säuren und Salze. Geprüft nach AIB DS 835; keine Beschichtung nach DIN 11622 und gemäß AwsV Anlage 7. Grundierung mit BORNIT®-Silogrund.

Farbton: schwarz

ca. 0,4 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund	10 Liter	6900002642	45
	25 Liter	6900002641	18
	200 Liter	6900002640	2



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

