


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Speedbit-Primer

trocknungsoptimierte Elastomer-Bitumen-Grundierung

Dach, Wand, Greenline



www.bornit.com





Greenline

Die trocknungsoptimierte Elastomer-Bitumen-Grundierung

Speedbit-Primer

Was einen optimalen Voranstrich ausmacht

Die Aufgabe eines Voranstrichs sollte nicht unterschätzt werden. Die Vorbehandlung dient dazu, die Haftungseigenschaft zu verbessern, indem lose Bestandteile wie Staub etc. fest gebunden werden, unterschiedliches Saugverhalten wird ausgeglichen. Nur auf einem tragfähigen Untergrund kann die nachfolgende Beschichtung dauerhaft einen Verbund mit ihm eingehen. Das ist die Basis für langlebige und widerstandsfähige Folgeabdichtungen. BORNIT®-Speedbit-Primer kombiniert all diese Eigenschaften und ist zudem auf seiner lösemittelfreien Basis, nachhaltig und umweltschonend zugleich.

30% schnellere Trocknung und nachhaltig - ja, das geht!

BORNIT®-Speedbit-Primer ist ein lösemittelfreier, schnelltrocknender Elastomer-Bitumen-Voranstrich. Er ist sehr ergiebig, dringt tief in den Untergrund ein und bietet eine hervorragende Haftung auf allen bauüblichen Untergründen - als Voranstrich unter Schweißbahnen besticht er durch seine 30% schnellere Trocknung. BORNIT®-Speedbit-Primer eignet sich für Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Er ist roll-, streich- und spritzfähig.



- Für den Innenbereich empfohlen!
- 30% schnellere Trocknung
- schneller überarbeitbar
- sehr ergiebig, nur ein Auftrag nötig
- nach Trocknung überlaufbar
- Oberfläche wenig klebrig

Haftstark auf allen bauüblichen Untergründen!



Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
---------	-----------	---------	----------	------	---------



BORNIT®-Speedbit-Primer

Schnelltrocknender, roll-, streich- und spritzfähiger Elastomer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den Untergrund ein; nach Trocknung geringe Oberflächenklebrigkeit, Haftvermittler bei der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!



ca. 10 Liter	6900004117	44
0,2 Liter/m ²		
je nach 25 Liter	6900004118	18
Untergrund		



Laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!

Profi-Tipp für eine blitzschnelle Anwendung:

BORNIT®-Speedbit-Primer wird kalt, direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Vor Gebrauch kurz aufrühren. Der Voranstrich kann durch Streichen, Rollen oder im Sprüh- oder Spritzverfahren aufgetragen werden. Es empfiehlt sich dabei, das Werkzeug (Pinsel, Bürste, Rolle etc.) vor und während der Verarbeitung leicht anzufeuchten. Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

DAMMERS

Alles fürs Dach

Leinestr. 12, 24539 - Neumünster
Tel.: (04321) 60222-0, Fax: (04321) 60222-37
www.dammers.de

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

