


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Vmax


Die neuen, trocknungsoptimierten Bitumen-
grundierungen, mit und ohne Lösemittel!

Dach, Greenline



www.bornit.com





5M-Primer

Extrem schnelltrocknender, lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Info's*
---------	-----------	---------	----------	---------

BORNIT®-5M-Primer ist ein extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.



BORNIT®-5M-Primer

Extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.

Farbton: schwarz

ca.	10 Liter	6900004355	45
0,2 Liter/m ²	je nach	25 Liter	6900004356
	Untergrund		18



Für den Außenbereich empfohlen!



BORNIT®-Speedbit-Primer:

- blitzschnelle Abtrocknung
- schneller überarbeitbar
- sehr ergiebig, nur ein Auftrag nötig
- nach trocknung überlaufbar
- Oberfläche wenig klebrig

BORNIT®-5M-Primer:

- extrem kurze Trocknungszeit
- schneller Arbeitsfortschritt
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten



Speedbit-Primer

Blitzschneller, nachhaltiger, lösemittelfreier Bitumenvoranstrich

Produkt

Verbrauch

Gebinde

Art.-Nr.

Info's*

BORNIT®-Speedbit-Primer ist eine schnelltrocknende, lösemittelfreie Bitumen-Grundierung, die besonders für Dach- und Schweißbahnen geeignet ist. Kein Gefahrstoff, leichte Reinigung der Arbeitsgeräte, im frischen Zustand einfach mit Wasser, auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar.

BORNIT®-Speedbit-Primer



Schnelltrocknender, roll-, streich- und spritzfähiger Elastomer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den Untergrund ein; nach Trocknung geringe Oberflächenklebrigkeit, Haftvermittler bei der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich.

ca.	10 Liter	6900004117	44
0,2 Liter/m ²			
je nach Untergrund	25 Liter	6900004118	18



Farbton: schwarz

Vor Frost schützen!

Greenline

Für den Innenbereich empfohlen!



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!



BORNIT^{TV}
Scannen Sie den QR-Code und überzeugen Sie sich selbst!

BORNIT[®]
STÄRKE VERBINDET

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

