

# Aufstockelemente – Einzelteile

- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bis 1,5 kN
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite xy und zz.
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen



## Technische Daten zum Artikel 315794

| Für Lichtschacht | Anwendung | Abmessungen |        |      |
|------------------|-----------|-------------|--------|------|
| Tiefe            |           | Tiefe       | Breite | Höhe |
| [mm]             |           | [mm]        | [mm]   | [mm] |

**Höhenverstellbereich: 30 mm – 300 mm, Standardtiefe, begehbar bis 1,5 kN**



700

begehbar

700

1500

340