

Aufstockelemente – Einzelteile


- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bis 1,5 kN
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite xy und zz.
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen



Technische Daten zum Artikel 375442

Für Lichtschacht	Anwendung	Abmessungen		
Tiefe		Tiefe	Breite	Höhe
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]

Fixe Bauhöhe, Aufbauhöhe 400/600er Tiefe: 425 mm; Aufbauhöhe 700er Tiefe: 420 mm



700	begehbar	700	2000	445
-----	----------	-----	------	-----