


## Parkdeck-Bodenabläufe

### Produktinformationen zur Produktgruppe



#### ACO Produktvorteile

- Spezielle Lösung für Abdichtungen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungstoffen

- Aus Edelstahl
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- 1-teilig
- Inkl. Gitterrost
- Stutzenneigung: 90°
- Mit Anschlussflansch für flüssige Parkdeckbeschichtungen
- Belastungsklasse: M 125

### Technische Daten zum Artikel 9519.59.91

| Bela-<br>stungs-<br>klasse | Flanschausführung       | Rost                                                                                                                         | Aussparung<br>[mm] | Abflusswert<br>[l/s] | Gewicht<br>[kg] |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Nennweite: DN 100          |                         |                                                                                                                              |                    |                      |                 |
| M 125                      | Für Verbundabdichtungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gitterrost</li> <li>■ Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Verschraubt</li> </ul> | 500 x 500          | 4,0                  | 6,9             |