

FLAVENT® NOTÜBERLÄUFE

Flavent® Notüberläufe

Einsatzbereich

- Schützen das Flachdach vor Starkregen und Überflutung

Produktvorteile

- Hohe Ablaufwerte zur Bewältigung von Starkregenereignissen
- Flexibler Einsatz durch Rohrlänge 500 mm
- Fertig vorkonfektionierte Anschlussmanschetten erleichtern den Einbau und erhöhen die Sicherheit
- Verfügbar mit Anschlussmanschetten für Bitumen- und Kunststoffdachbahnen, für eine hohe Montagesicherheit und lange Funktionsdauer
- Höchste Funktionalität durch geprüfte Ablaufwerte in den unterschiedlichen Nennweiten

Material und Eigenschaften

- Hart-PVC, schwarz / grau
- Witterungs-, frost- und UV-beständig

Normen

- DIN EN 12056 Teil 3
- DIN 1986 Teil 100
- DIN EN 1253
- DIN 18195

Zusätzlich zu den normalen Dachabläufen sind bei Flachdächern aufgrund der klimatischen Veränderungen und in der Folge auch einer Zunahme von Starkregenereignissen sogenannte Notüberläufe bei Dachflächen mit nach innen abgeführter Entwässerung einzuplanen. Unabhängig von der Größe der Dachfläche mindestens einen Dachablauf und mindestens einen Notüber- oder Notablauf.

Notüberläufe schützen das Flachdach vor Starkregen und Überflutung. Dachabläufe und Notabläufe, müssen zusammen die rechnerisch ermittelte Ablaufleistung für das jeweilige Objekt erreichen und die statistisch ermittelte Jahrhundertregenspende bewältigen können. Dabei ist darauf zu achten, dass die angeordneten Notüberläufe nicht über das vorhandene Leitungssystem entwässert werden dürfen und auf eine frei liegende Fläche abgeleitet werden. Die erforderlichen Ablaufwerte bei der Bemessung der Entwässerungsanlagen nach DIN 12056-3 und DIN 1986-100 sind zu planen.







PRODUKTÜBERSICHT FLAVENT® NOTÜBERLÄUFE

Flavent® Notüberläufe

Laubfang

(bereits im Lieferumfang enthalten)

	DN 50	DN 70	DN 100	DN 125
 Bitumen-Manschette Notüberlauf gerade (Rohrfarbe hellgrau)	 KF 6526-3	 KF 6531-3	 KF 6541-3	 KF 6551-3
 Notüberlauf gerade, mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (siehe Tabelle S.10) (Rohrfarbe hellgrau)	 KF 6527-3-99	 KF 6532-3-xx	 KF 6542-3-xx	 KF 6552-3-xx

Flavent® Notüberläufe - eckig mit erhöhter Ablaufleistung

 Bitumen-Manschette Notüberlauf eckig (Rohreinbaumaß 300 x 100 mm, Rohrfarbe weiß)	 KF 6561
 Notüberlauf eckig, mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (siehe Tabelle S.10) (Rohreinbaumaß 300 x 100 mm, Rohrfarbe weiß)	 KF 6560-xx