

Dunstrohrmanschette

Dichtende Manschette für Durchdringungen – das Muss für wind- und luftdichte Dächer



Die hochflexible Manschettenöffnung der Dunstrohrmanschette sitzt selbstdichtend am Rohrschaft. Zeitraubende Zuschnitte und Verklebungen am Detail entfallen. Selbst eckige Durchdringungen können sicher und dicht umschlossen werden. Bis 70° Dachneigung einsetzbar.

Produktvorteile

- Hohe UV-Beständigkeit
- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Luft- und winddichter Anschluss von Durchdringungen
- Hohe Flexibilität

Einsatzbereich

Universell einsetzbar für Anschlüsse von Rohrdurchdringungen an Unterdeckbahnen und an Luftsperrern. Einfach über das Rohr ziehen, mit dem Untergrund verkleben und fertig. Passend für Rohrdurchmesser ab DN 100.

Material

Hochflexibles EPDM

Verpackung

20 Stück/Karton

Artikel-Nr.

KU 8001

Zusatzprodukte

- Venduct® Raumentlüfter
- Venduct® Abwasserrohrbelüfter
- Venduct® Abgasrohradapter
- Venduct® Flexibler Anschluss Schlauch
- Permo® TR plus
- Permo® Unterdeckbahnen
- Wallint® Luftsperrern



TECHNISCHE DATEN

Materialdicke	1,2 mm
Farbe	schwarz
Außenabmessung	235 mm x 310 mm
Gesamthöhe	115 mm
Innendurchmesser	95 mm
Aufbau	dreistufiger Faltenbalg mit innenliegendem Einschubfreiraum, Rohranschluss und umlaufendem Klebeflansch
Einsatzbereich	für Dachneigungen 10° bis 70°, für innen und außen
Anschluss	an Untergrund mit zweiseitig oder einseitig klebenden Klöber Klebebändern, an Rohrschaft selbstdichtend, an die Rohrleitung mit Einschubfreiraum zur Aufnahme flexibler Rohranschlüsse
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, alterungsbeständig, dauerelastisch

TS-00#22-DE-1115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.