BG BAU
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Transportgerät für Flachdachdämmung (Lift and Roller)

Produktinformation

Neben diesem/n ausgewählten Produkt/en gibt es im Regelfall weitere Hersteller, die gleichartige Produkte vertreiben.
Die einzelnen Produktinformationen dienen ausschließlich informatorischen Zwecken.

Anwendungsbereich:

Transportgerät zum Verteilen von Arbeitsmaterialien auf großflächigen Flachdächern

Allgemeine Informationen:

Bei Flachdacharbeiten auf großen Hallen ist es meistens erforderlich, die Baumaterialien über größere Strecken zu transportieren. Die benötigten Baumaterialien werden bei der Anlieferung meist nur über eine Ladestelle auf die vorhandene Dachhaut (Trapezblech) geliefert. Im Anschluss daran wird das Material (Dämmung, Dachfolien, Lichtkuppeln, usw.) händisch zu den Verwendungsstellen transportiert.



Bilderquelle alle: BG BAU

Technische Informationen:

Das Transportgerät wird aus zwei einzelnen Achsen zusammengestellt, die unterschiedliche Gebindegrößen transportieren können. Es handelt sich hier um Transportachsen, die aus jeweils 2 Rollensätzen mit je 10 Rollen montiert sind. Der Transportroller wird je Achse aus vier Einzelteilen zusammengesetzt und kann einfach montiert werden. Durch seine großflächige Rollenanordnung ist es möglich, die Materialien einfacher an ihre Verwendungsstelle zu bringen, ohne in die Täler der Bleche zu fahren. Die Transportachsen werden unter die zu transportierenden Gebinde geschoben und anschließend mit den Hebellenkern angeliftet und verfahren.

Beispiel:	*Lift and Roller (ROCKWOOL)*
Gewicht – Rollensatz:	29 kg
Gewicht – Hebellenker:	21 kg
Gewicht – Traverse:	13 kg

Ergonomische Aspekte:

Das Tragen von Baumaterialien über große Entfernungen auf der Dachfläche entfällt. Damit wird die körperliche Belastung deutlich verringert.

Hersteller / Vertrieb:

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Rockwool Straße 37 - 41
45966 Gladbeck
Deutschland
Tel.: 02043 – 408 – 0
Fax.: 02043 – 408 – 444
www.rockwool.de