




haushaut

MONTAGEANLEITUNG HAUSPANEEL

Allgemeiner Hinweis:

Unterkonstruktion Lot und Fluchtgerecht ausführen sowie auf zwängungsfreie Montage der Bekleidung achten. Zwängungen können zu Unebenheiten an der Bekleidungs Oberfläche führen.




Haushaut Startprofil befestigen.
Im Bereich der Fuge 5 cm
Aussparen.



Durch Umlegen der oberen
Lasche Stoßfuge fixieren.




Stoßfuge in ein Hauspaneel
einhängen.




Das Hauspaneel wird über
das Startprofil eingezogen
und seitlich in die Taschen-
profile geführt.




Das Hauspaneel mithilfe von 2-3 mitgelieferten Haften befestigen.



Weiteres Hauspaneel mit vorbereiteter Stoßfuge einlegen und wie in Punkt 5 beschrieben befestigen. Anschließend wird die zweite Lasche der Stoßfuge umgelegt.




Hinweis: Jedes Hauspaneel ist mit einem Fixpunkt in der Mitte des Hauspaneels auszubilden. Dazu den Umschlag einschneiden und aufstellen, anschließend wird die Lasche mittels haushaut Nägeln befestigt. Alternativ kann ein Haften mittig gesetzt und zusammen mit dem Umschlag eingeschnitten werden.



Hinweis:
Fugenversatz mindestens 300 mm. Die Unterkonstruktion der Hauspaneel ≤ 800 mm ist einzuhalten. Weitere Infos, Anleitungen und Produktdatenblätter auf: www.haushaut.com/de









Die letzte Reihe des Hauspaneels wird in der Höhe beschnitten, in das Endprofil eingeschoben und mittels haushaut Nieten gegen abrutschen gesichert.



Endergebnis

ZUBEHÖR



Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigungen vorbehalten. Verwenden sie bitte deshalb immer die aktuellste Auflage, da sich der Wissensstand weiterentwickelt. Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die sie auf unserer Homepage www.haushaut.com finden.

haushaut

POHL DWS GmbH
Nickeputz 33
D-52349 Düren
T 02421 96 58 - 0
info@haushaut.com
www.haushaut.com